

## 01

**ИСТОЧНИКИ СВЕТА REV**

СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. FILAMENT	01.1
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. ГРУШЕВИДНАЯ	01.2
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. ШАР E14	01.4
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. ШАР E27	01.5
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. СВЕЧА E14	01.6
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. СВЕЧА E27	01.7
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. СВЕЧА НА ВЕТРУ E14	01.8
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. РЕФЛЕКТОРЫ R39 R50 E14	01.9
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. РЕФЛЕКТОРЫ R63 E27	01.10
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. MR16 220V	01.11
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. MR16 12V	01.12
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. PAR 16 220V	01.13
СВЕТОДИОДНЫЕ T8 LED ЛАМПЫ	01.14
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. G9 (220V)	01.15
СВЕТОДИОДНЫЕ LED ЛАМПЫ. G4 (12V)	01.16

## 02

**СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ REV**

СВЕТОДИОДНЫЕ LED ПРОЖЕКТОРЫ SUPER SLIM	02.1
--	------

## 03

**ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

LED ПАНЕЛИ REV GMBH®	03.1
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР REV GMBH® ДЛЯ LED ПАНЕЛЕЙ	03.1
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED ROUND REV GMBH®	03.1
СВЕТИЛЬНИК LED R5-20W IP20	03.2
СВЕТИЛЬНИК LED R5-20W IP20 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ	03.2
СВЕТИЛЬНИКИ LED IP65 REV GMBH®	03.3
СВЕТИЛЬНИКИ LED IP65 С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ REV GMBH®	03.3
СВЕТИЛЬНИК LED LINE 7-15W T5 REV 4000	03.4
СВЕТИЛЬНИК LINE REV 20-40 4000	03.4

## 04

**СВЕТИЛЬНИКИ ПАН ЭЛЕКТРИК**

СВЕТИЛЬНИКИ ЛПО/ЛСП ПАН ЭЛЕКТРИК	04.1
СВЕТИЛЬНИКИ НПБ IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК	04.2
СВЕТИЛЬНИКИ НПБ IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК	04.3

## 05

**САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВВЕРХ/ВНИЗ СЕРИИ LOUSANNE	05.1
СЕРИИ SOUTHAMPTON И GENEVA	05.2
СЕРИЯ SHEFFIELD	05.3
СЕРИЯ CRESPO	05.5
СЕРИЯ PRANA	05.6
СЕРИЯ PARK FAMILY	05.7
СЕРИЯ MARSEILLE	05.8
СЕРИЯ WIEN	05.9
СЕРИЯ STELO	05.10
СЕРИЯ STELO WOOD (НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО)	05.10

## 06

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ DUWI**

<b>DUWI. ОТКРЫТАЯ (НАРУЖНАЯ) УСТАНОВКА</b>	<b>06.1</b>
СЕРИЯ АЛЬФА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	06.1
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ. ЦВЕТ РАМКИ ЗОЛОТО	06.2
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ КРЕМОВЫЙ. ЦВЕТ РАМКИ ЗОЛОТО	06.2
<b>DUWI. СКРЫТАЯ УСТАНОВКА</b>	<b>06.3</b>
СЕРИЯ АЛЬФА. ЦВЕТ БЕЛЫЙ. СКРЫТАЯ УСТАНОВКА	06.3
БЛОКИ РОЗЕТКА/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	06.3
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ БЕЛЫЙ. ЦВЕТ РАМКИ БЕЛЫЙ	06.4
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ БЕЛЫЙ. ЦВЕТ РАМКИ ЗОЛОТО	06.5
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ БЕЛЫЙ. ЦВЕТ РАМКИ СЕРЕБРО	06.6
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ. ЦВЕТ РАМКИ БЕЖЕВЫЙ	06.7
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ. ЦВЕТ РАМКИ ЗОЛОТО	06.8
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК. ЦВЕТ РАМКИ СЕРЕБРО	06.9
СЕРИЯ ДЕЛЬТА. ЦВЕТ КРЕМОВЫЙ. ЦВЕТ РАМКИ ЗОЛОТО	06.10

## 07

**КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ НАСТЕННЫЕ	07.1
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ	07.2
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫЕ И ФОТОРЕЛЕ	07.3
ТАЙМЕРЫ	07.4

## 08

**УДЛИНИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ**

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ QUICK FIX БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	08.1
БЫТОВЫЕ УЛИНИТЕЛИ QUICK FIX С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	08.2
БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ QUICK FIX С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	08.3

## 09

**СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»**

ТРАНСМИТТЕРЫ (ПЕРЕДАТЧИКИ СИГНАЛА)	09.1
РЕСИВЕРЫ (ПРИЕМНИКИ СИГНАЛА) И УПРАВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА	09.3
РЕСИВЕРЫ (ПРИЕМНИКИ СИГНАЛА)	09.4
НАБОРЫ	09.5
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	09.6

## 10

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ**

ПАТРОНЫ	10.1
ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	10.4

## 11

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖ**

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 5м	11.1
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 20м. ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ХБ	11.2
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ	11.3
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ	11.4
КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ	11.5
ИНДИКАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	11.8

# 01

РАЗДЕЛ 01



ИСТОЧНИКИ  
СВЕТА

РАЗДЕЛ 01

# 01

↘ ИСТОЧНИКИ СВЕТА



СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32354 9
Тип:	FILAMENT
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	630 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	110 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32353 2
Тип:	FILAMENT
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	630 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	110 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32358 7
Тип:	FILAMENT
Форма:	шар
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	450 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32357 0
Тип:	FILAMENT
Форма:	шар
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	450 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32360 0
Тип:	FILAMENT
Форма:	свеча
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	450 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	102 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32359 4
Тип:	FILAMENT
Форма:	свеча
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	450 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	102 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**

Артикул	32345 7
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	55 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**

Артикул	32344 0
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	55 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**

Артикул	32265 8
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	110 мм
Срок службы:	30000 часов

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**

Артикул	32264 1
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	110 мм
Срок службы:	30000 часов

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**

Артикул	32380 8
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	8,5 Вт
Световой поток:	680 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	110 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**

Артикул	32379 2
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	8,5 Вт
Световой поток:	680 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	110 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32267 2
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	10 Вт
Световой поток:	800 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	110 мм
Срок службы:	30000 часов

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32266 5
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	10 Вт
Световой поток:	800 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	110 мм
Срок службы:	30000 часов

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32268 9
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	13 Вт
Световой поток:	1040 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	65 мм
Высота:	125 мм
Срок службы:	30000 часов

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32346 4
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	13 Вт
Световой поток:	1040 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	125 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32381 5
Тип:	DIMMABLE
Форма:	грушевидная
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	13 Вт
Световой поток:	1040 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	60 мм
Высота:	125 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32339 6
Форма:	шар
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 часов

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32338 9
Форма:	шар
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32261 0
Форма:	шар
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 часов

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32260 3
Форма:	шар
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 часов

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32341 9
Форма:	шар
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32340 2
Форма:	шар
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32263 4
Форма:	шар
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 часов

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32262 7
Форма:	шар
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	2700 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 часов

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32343 3
Форма:	шар
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32342 6
Форма:	шар
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	2700 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	45 мм
Высота:	78 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**


Артикул	32270 2
Форма:	свеча
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**


Артикул	32269 6
Форма:	свеча
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**


Артикул	32272 6
Форма:	свеча
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**


Артикул	32271 9
Форма:	свеча
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 часов

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**


Артикул	32350 1
Форма:	свеча
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**


Артикул	32349 5
Форма:	свеча
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32274 0
Форма:	свеча
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 часов

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32273 3
Форма:	свеча
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32348 8
Форма:	свеча
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32347 1
Форма:	свеча
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	105 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32275 7
Форма:	свеча на ветру
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	2700 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	127 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32276 4
Форма:	свеча на ветру
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	2700 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	127 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32352 5
Форма:	свеча на ветру
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	127 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32351 8
Форма:	свеча на ветру
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	2700 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	37 мм
Высота:	127 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32362 4
Форма:	рефлектор R39
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	39 мм
Высота:	64 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32361 7
Форма:	рефлектор R39
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	39 мм
Высота:	64 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32333 4
Форма:	рефлектор R50
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	83 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32332 7
Форма:	рефлектор R50
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	83 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32364 8
Форма:	рефлектор R50
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	83 мм
Срок службы:	30000 час

СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED

Артикул	32363 1
Форма:	рефлектор R50
Цоколь:	E14
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	560 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	83 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32335 8
Форма:	рефлектор R63
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	63 мм
Высота:	100 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32334 1
Форма:	рефлектор R63
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	2700 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	63 мм
Высота:	100 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32337 2
Форма:	рефлектор R63
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	8 Вт
Световой поток:	650 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	63 мм
Высота:	100 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32336 5
Форма:	рефлектор R63
Цоколь:	E27
Потребляемая мощность:	8 Вт
Световой поток:	650 Lm
Цветовая температура:	2700 K
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	63 мм
Высота:	100 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32321 1
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32320 4
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	3000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32323 5
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	420 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32322 8
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	420 Lm
Цветовая температура:	3000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32325 9
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	600 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32324 2
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	600 Lm
Цветовая температура:	3000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32370 9
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	12 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32369 3
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	3000 K
Номинальное напряжение:	12 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32372 3
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	12 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32371 6
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	400 Lm
Цветовая температура:	3000 K
Номинальное напряжение:	12 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32374 7
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	600 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	12 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32373 0
Форма:	MR16
Цоколь:	GU5.3
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	600 Lm
Цветовая температура:	3000 K
Номинальное напряжение:	12 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	48 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32327 3
Форма:	PAR16
Цоколь:	GU10
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Лм
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	55 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32326 6
Форма:	PAR16
Цоколь:	GU10
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Лм
Цветовая температура:	3000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	55 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32329 7
Форма:	PAR16
Цоколь:	GU10
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	420 Лм
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	55 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32328 0
Форма:	PAR16
Цоколь:	GU10
Потребляемая мощность:	5 Вт
Световой поток:	420 Лм
Цветовая температура:	3000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	55 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32331 0
Форма:	PAR16
Цоколь:	GU10
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	600 Лм
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	55 мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  
ЛАМПА LED**

Артикул	32330 3
Форма:	PAR16
Цоколь:	GU10
Потребляемая мощность:	7 Вт
Световой поток:	600 Лм
Цветовая температура:	3000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	50 мм
Высота:	55 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА T8 LED



Артикул	32391 4
Форма:	Трубчатая T8
Цоколь:	G13
Потребляемая мощность:	10 Вт
Световой поток:	800 Lm
Цветовая температура:	6500 K
Номинальное напряжение:	220 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	26 мм
Длина:	600 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА T8 LED



Артикул	32390 7
Форма:	Трубчатая T8
Цоколь:	G13
Потребляемая мощность:	10 Вт
Световой поток:	800 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	220 В
Свечение:	нейтральный свет
Диаметр:	26 мм
Длина:	600 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА T8 LED



Артикул	32393 8
Форма:	Трубчатая T8
Цоколь:	G13
Потребляемая мощность:	18 Вт
Световой поток:	1600 Lm
Цветовая температура:	6500 K
Номинальное напряжение:	220 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	26 мм
Длина:	1200 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА T8 LED



Артикул	32392 1
Форма:	Трубчатая T8
Цоколь:	G13
Потребляемая мощность:	18 Вт
Световой поток:	1600 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	220 В
Свечение:	нейтральный свет
Диаметр:	26 мм
Длина:	1200 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА T8 LED



Артикул	32395 2
Форма:	Трубчатая T8
Цоколь:	G13
Потребляемая мощность:	24 Вт
Световой поток:	1800 Lm
Цветовая температура:	6500 K
Номинальное напряжение:	220 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	26 мм
Длина:	1500 мм
Срок службы:	30000 час

## СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА T8 LED



Артикул	32394 5
Форма:	Трубчатая T8
Цоколь:	G13
Потребляемая мощность:	24 Вт
Световой поток:	1800 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	220 В
Свечение:	нейтральный свет
Диаметр:	26 мм
Длина:	1500 мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32367 9
Форма:	Капсульная
Цоколь:	G9
Потребляемая мощность:	4 Вт
Световой поток:	350 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	15мм
Высота:	43мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32368 6
Форма:	Капсульная
Цоколь:	G9
Потребляемая мощность:	4 Вт
Световой поток:	350 Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	15мм
Высота:	43мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32398 6
Форма:	Капсульная
Цоколь:	G9
Потребляемая мощность:	6 Вт
Световой поток:	500Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	15мм
Высота:	55мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32399 7
Форма:	Капсульная
Цоколь:	G9
Потребляемая мощность:	6 Вт
Световой поток:	500Lm
Цветовая температура:	4000 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	15мм
Высота:	55мм
Срок службы:	30000 час

### СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED



Артикул	32382 2
Тип:	Диммируемая
Форма:	капсульная
Цоколь:	G9
Потребляемая мощность:	3 Вт
Световой поток:	250 Lm
Цветовая температура:	2700 К
Номинальное напряжение:	220-240 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	15мм
Высота:	55мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**


Артикул	32366 2
Форма:	Капсульная
Цоколь:	G4
Потребляемая мощность:	1,6 Вт
Световой поток:	120 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Номинальное напряжение:	12 В
Свечение:	холодный свет
Диаметр:	10мм
Высота:	27мм
Срок службы:	30000 час

**СВЕТОДИОДНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА LED**


Артикул	32365 5
Форма:	капсульная
Цоколь:	G4
Потребляемая мощность:	1,6 Вт
Световой поток:	120 Lm
Цветовая температура:	2700 K
Номинальное напряжение:	12 В
Свечение:	теплый свет
Диаметр:	10мм
Высота:	27мм
Срок службы:	30000 час

# 02

РАЗДЕЛ 02



СВЕТОДИОДНЫЕ  
ПРОЖЕКТОРЫ

РАЗДЕЛ 02

# 02

↘ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



## ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LED 10W



Артикул	32300 6
Степень защиты:	IP65
Эффективность:	80Лм/Вт
Срок службы:	30 000 часов
Цвет корпуса:	чёрный
EXTRA SLIM -	сверхтонкий

## ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LED 50W



Артикул	32303 7
Степень защиты:	IP65
Эффективность:	80Лм/Вт
Срок службы:	30 000 часов
Цвет корпуса:	чёрный
EXTRA SLIM -	сверхтонкий

## ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LED 20W



Артикул	32301 3
Степень защиты:	IP65
Эффективность:	80Лм/Вт
Срок службы:	30 000 часов
Цвет корпуса:	чёрный
EXTRA SLIM -	сверхтонкий

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LED 30W  
НА ПОДСТАВКЕ

Артикул	32310 5
Степень защиты:	IP65
Эффективность:	80Лм/Вт
Срок службы:	30 000 часов
Цвет корпуса:	чёрный
В комплекте:	Шнур 3 м
EXTRA SLIM -	сверхтонкий

## ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LED 30W



Артикул	32302 0
Степень защиты:	IP65
Эффективность:	80Лм/Вт
Срок службы:	30 000 часов
Цвет корпуса:	чёрный
EXTRA SLIM -	сверхтонкий





# 03

РАЗДЕЛ 03



ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

➔ ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 03

# 03



**LED ПАНЕЛЬ 595\*595 EXTRA SLIM 36W REV GMBH®** //

Артикул:	28900 5
Мощность:	36W
Напряжение:	160-270V
Освещенность:	3000 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	595x595x6mm
Срок службы:	40000 ч
Драйвер в комплект поставки не входит	

**LED ПАНЕЛЬ 595\*595 EXTRA SLIM 36W REV GMBH®** //

Артикул:	28901 2
Мощность:	36W
Напряжение:	160-270V
Освещенность:	3000 Lm
Цветовая температура:	6500 K
Размер:	595x595x6mm
Срок службы:	40000 ч
Драйвер в комплект поставки не входит	

**LED ПАНЕЛЬ 595\*595 SLIM 36W REV** //

Артикул:	28965 4
Мощность:	36W
Напряжение:	160-270V
Освещенность:	3000 Lm
Цветовая температура:	4000K
Размер:	40000 ч
Срок службы:	595x595x20mm
Драйвер в комплект поставки не входит	

**LED ПАНЕЛЬ 595\*595 SLIM 36W REV** //

Артикул:	28966 1
Мощность:	36W
Напряжение:	160-270V
Освещенность:	3000 Lm
Цветовая температура:	6500K
Размер:	40000 ч
Срок службы:	595x595x20mm
Драйвер в комплект поставки не входит	

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР REV GMBH® ДЛЯ LED ПАНЕЛЕЙ**

Артикул:	28902 9
Мощность:	max 40W
Напряжение:	165-265V
Коефф. пульсации:	<3%
Применение:	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Размер:	140x40x10mm
Срок службы:	40000 ч

**ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED ROUND REV GMBH®****LED ПАНЕЛЬ ROUND REV 8** //

Артикул:	28903 6
Мощность:	8W
Напряжение:	160-270V
Освещенность:	700 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Диаметр:	120mm
Высота:	35mm
Степень защиты:	IP40
Срок службы:	40000 ч

**LED ПАНЕЛЬ ROUND REV 14** //

Артикул:	28904 3
Мощность:	14W
Напряжение:	160-270V
Освещенность:	1120 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Диаметр:	170mm
Высота:	35mm
Степень защиты:	IP40
Срок службы:	40000 ч

**LED ПАНЕЛЬ ROUND REV 18** //

Артикул:	28905 0
Мощность:	18W
Напряжение:	160-270V
Освещенность:	1600 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Диаметр:	225mm
Высота:	35mm
Степень защиты:	IP40
Срок службы:	40000 ч

**LED ПАНЕЛЬ ROUND REV 24** //

Артикул:	28906 7
Мощность:	24W
Напряжение:	160-270V
Освещенность:	1980 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Диаметр:	300mm
Высота:	35mm
Степень защиты:	IP40
Срок службы:	40000 ч



## СВЕТИЛЬНИК LED R5 4000 IP20



Артикул:	28926 5
Мощность:	5W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Радиус:	155mm
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

## СВЕТИЛЬНИК LED R10 4000 IP20



Артикул:	28927 2
Мощность:	10W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	800 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Радиус:	210mm
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

## СВЕТИЛЬНИК LED R15 4000 IP20



Артикул:	28928 9
Мощность:	15W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	1200 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Радиус:	250mm
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

## СВЕТИЛЬНИК LED R20 4000 IP20



Артикул:	28929 6
Мощность:	20W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	1600 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Радиус:	310mm
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

## СВЕТИЛЬНИК LED R5-20W IP20 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

## СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ LED R5 4000 IP20



Артикул:	28930 2
Мощность:	5W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	400 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Радиус:	155mm
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

## СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ LED R10 4000 IP20



Артикул:	28931 9
Мощность:	10W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	800 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Радиус:	210mm
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

## СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ LED R15 4000 IP20



Артикул:	28932 6
Мощность:	15W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	1200 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Радиус:	250mm
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

## СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ LED R20 4000 IP20



Артикул:	28933 3
Мощность:	20W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	1600 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Радиус:	310mm
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED R8 4000 IP65** // // // // //

Артикул:	28918 0
Мощность:	8W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	640 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Диаметр:	180mm
Высота:	80mm
Степень защиты:	IP65
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED R12 4000 IP65** // // // // //

Артикул:	28919 7
Мощность:	12W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	960 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Диаметр:	220mm
Высота:	80mm
Степень защиты:	IP65
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК ОВАЛЬНЫЙ LED O8 4000 IP65** // // // // //

Артикул:	28920 3
Мощность:	8W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	640 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	187x127x76mm
Степень защиты:	IP65
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК ОВАЛЬНЫЙ LED O12 4000 IP65** // // // // //

Артикул:	28921 0
Мощность:	12W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	960 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	240x160x96mm
Степень защиты:	IP65
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИКИ LED IP65 С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ REV GMBH®****СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED R8 4000 IP65 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ** // // // // //

Артикул:	28922 7
Мощность:	8W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	640 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Диаметр:	180mm
Высота:	80mm
Степень защиты:	IP65
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED R12 4000 IP65 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ** // // // // //

Артикул:	28923 4
Мощность:	12W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	960 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Диаметр:	220mm
Высота:	80mm
Степень защиты:	IP65
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК ОВАЛЬНЫЙ LED O8 4000 IP65 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ** // // // // //

Артикул:	28924 1
Мощность:	8W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	640 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	187x127x76mm
Степень защиты:	IP65
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК ОВАЛЬНЫЙ LED O12 4000 IP65 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ** // // // // //

Артикул:	28925 8
Мощность:	12W
Напряжение:	160-260V
Освещенность:	960 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	240x160x96mm
Степень защиты:	IP65
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК LINE REV 20 4000**

Артикул:	28907 4
Мощность:	18W
Напряжение:	170-260V
Освещенность:	1440 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	600x75x24
Материал корпуса:	алюминий
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК LINE REV 20 6500**

Артикул:	28908 1
Мощность:	18W
Напряжение:	170-260V
Освещенность:	1440 Lm
Цветовая температура:	6500 K
Размер:	600x75x24
Материал корпуса:	алюминий
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК LINE REV 40 4000**

Артикул:	28909 8
Мощность:	36W
Напряжение:	170-260V
Освещенность:	2880 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	1200x75x24
Материал корпуса:	алюминий
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК LINE REV 40 6500**

Артикул:	28910 4
Мощность:	36W
Напряжение:	170-260V
Освещенность:	2880 Lm
Цветовая температура:	6500 K
Размер:	1200x75x24
Материал корпуса:	алюминий
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	40000 ч

**СВЕТИЛЬНИК LED LINE 7-15W T5 REV 4000****СВЕТИЛЬНИК LED LINE 7 T5 REV 4000**

Артикул:	28934 0
Мощность:	7W
Напряжение:	170-260V
Освещенность:	600 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	628x24x35
Материал корпуса:	пластик
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	30000 ч

**СВЕТИЛЬНИК LED LINE 10 T5 REV 4000**

Артикул:	28935 7
Мощность:	10W
Напряжение:	170-260V
Освещенность:	900 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	928x24x35
Материал корпуса:	пластик
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	30000 ч

**СВЕТИЛЬНИК LED LINE 15 T5 REV 4000**

Артикул:	28936 4
Мощность:	15W
Напряжение:	170-260V
Освещенность:	1200 Lm
Цветовая температура:	4000 K
Размер:	1228x24x35
Материал корпуса:	пластик
Степень защиты:	IP20
Срок службы:	30000 ч

# 04

РАЗДЕЛ 04

 пан электрик

СВЕТИЛЬНИКИ ПАН ЭЛЕКТРИК





**СВЕТИЛЬНИК ЛПО 118 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28803 9
Мощность:	1X18 Вт
Тип ламп:	T8
Степень защиты:	IP 20
Номинальное напряжение, В:	220-240
Номинальная частота, Гц:	50
Патрон:	G13
Размер, мм:	624*77*77

**СВЕТИЛЬНИК ЛПО 218 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28804 6
Мощность:	2X18 Вт
Тип ламп:	T8
Степень защиты:	220-240
Номинальное напряжение, В:	50
Номинальная частота, Гц:	IP20
Патрон:	G13
Размер, мм:	624*142*57

**СВЕТИЛЬНИК ЛПО 136 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28805 3
Мощность:	1X36 Вт
Тип ламп:	T8
Степень защиты:	220-240
Номинальное напряжение, В:	50
Номинальная частота, Гц:	IP20
Патрон:	G13
Размер, мм:	1255*77*77

**СВЕТИЛЬНИК ЛПО 236 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28806 0
Мощность:	2X36 Вт
Тип ламп:	T8
Степень защиты:	220-240
Номинальное напряжение, В:	50
Номинальная частота, Гц:	IP20
Патрон:	G13
Размер, мм:	1255*142*57

**СВЕТИЛЬНИК ЛСП 118 IP65 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28807 7
Мощность:	1X18 Вт
Тип ламп:	T8
Номинальное напряжение, В:	220-240
Номинальная частота, Гц:	50
Степень защиты:	IP65
Патрон:	G13
Размер, мм:	653*102*105

**СВЕТИЛЬНИК ЛСП 218 IP65 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28808 4
Мощность:	2X18 Вт
Тип ламп:	T8
Номинальное напряжение, В:	220-240
Номинальная частота, Гц:	50
Степень защиты:	IP65
Патрон:	G13
Размер, мм:	653*135*105

**СВЕТИЛЬНИК ЛСП 136 IP65 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28809 1
Мощность:	1X36 Вт
Тип ламп:	T8
Номинальное напряжение, В:	220-240
Номинальная частота, Гц:	50
Степень защиты:	IP65
Патрон:	G13
Размер, мм:	1263*102*105

**СВЕТИЛЬНИК ЛСП 236 IP65 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28810 7
Мощность:	2X36 Вт
Тип ламп:	T8
Номинальное напряжение, В:	220-240
Номинальная частота, Гц:	50
Степень защиты:	IP65
Диапазон рабочих температур, °С:	G13
Размер, мм:	1263*135*105

**СВЕТИЛЬНИК НПБ R100 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28787 2
Форма:	круглый
Тип:	без решетки
Патрон:	E27
Размер:	Ф 228mm, Н 95mm
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	100 Вт
Материал рассеивателя:	стекло
Материал корпуса:	термостойкий пластик

**СВЕТИЛЬНИК НПБ RR100 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28800 8
Форма:	круглый
Тип:	с решеткой
Патрон:	E27
Размер:	Ф 210mm, Н 102mm
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	100 Вт
Материал рассеивателя:	стекло
Материал корпуса:	термостойкий пластик

**СВЕТИЛЬНИК НПБ OR60 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28789 6
Форма:	овал
Тип:	с решеткой
Патрон:	E27
Размер, мм:	200*115*90
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	60 Вт
Материал рассеивателя:	стекло
Материал корпуса:	термостойкий пластик

**СВЕТИЛЬНИК НПБ OR 60 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28791 9
Форма:	овал
Тип:	с ресничкой
Патрон:	E27
Размер, мм:	200*115*90
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	60 Вт
Материал рассеивателя:	стекло
Материал корпуса:	термостойкий пластик

**СВЕТИЛЬНИК НПБ R60 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28795 7
Форма:	круглый
Тип:	без решетки
Патрон:	E27
Размер:	Ф 220mm, Н 105mm
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	60 Вт
Материал рассеивателя:	поликарбонат
Материал корпуса:	термостойкий пластик

**СВЕТИЛЬНИК НПБ O60 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК** //

Артикул:	28794 0
Форма:	овал
Тип:	без решетки
Патрон:	E27
Размер, мм:	210*125*95
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	60 Вт
Материал рассеивателя:	поликарбонат
Материал корпуса:	термостойкий пластик

## СВЕТИЛЬНИК НПБ К75 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК



Артикул:	28802 2
Форма:	квадратный
Тип:	без решетки
Патрон:	E27
Размер, мм:	226*226*70
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	75 Вт
Материал рассеивателя:	поликарбонат
Материал корпуса:	термостойкий пластик

## СВЕТИЛЬНИК НПБ Q75 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК



Артикул:	28798 8
Форма:	прямоугольный
Тип:	без решетки
Патрон:	E27
Размер, мм:	245*150*95
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	75 Вт
Материал рассеивателя:	поликарбонат
Материал корпуса:	термостойкий пластик

## СВЕТИЛЬНИК НПБ 75 IP54 ПАН ЭЛЕКТРИК



Артикул:	28801 5
Форма:	полукруг
Тип:	без решетки
Патрон:	E27
Размер, мм:	210*150*100
Степень защиты:	IP54
Лампа накаливания:	75 Вт
Материал рассеивателя:	поликарбонат
Материал корпуса:	термостойкий пластик



# 05

РАЗДЕЛ 05



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РАЗДЕЛ 05

# 05

↘ САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ  
БРА ВВЕРХ/ВНИЗ  
СЕРИИ LOUSANNE**

Артикул	24144 7
Модель:	бра вверх/вниз
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	пластик
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	матовое стекло с рисунком
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	345x195x153



### СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВВЕРХ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ СЕРИИ SOUTHAMPTON



Артикул	25634 2
Модель:	бра вверх с датчиком движения
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	коричневый
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	345x266x170

### СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ СЕРИИ SOUTHAMPTON



Артикул	25632 8
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	коричневый
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	405x195x195
Размер:	700x195x195
Размер:	1100x195x195

### СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВВЕРХ СЕРИИ SOUTHAMPTON



Артикул	25630 4
Модель:	бра вверх
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	коричневый
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	320x225x190

### СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ БОЛЬШОЙ СЕРИИ SOUTHAMPTON



Артикул	25633 5
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	коричневый
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	3 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	2000x515x515

### СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВНИЗ СЕРИИ GENEVA



Артикул	24163 8
Модель:	бра вниз
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	цветное витражное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	306 мм

### СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ ПОДВЕС СЕРИИ GENEVA



Артикул	24164 5
Модель:	подвес
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	цветное витражное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	930 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВВЕРХ** // // // // //  
**СЕРИИ SHEFFIELD**


Артикул	25727 1
Модель:	бра вверх
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	белый с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	390x200x142

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ** // // // // //  
**СЕРИИ SHEFFIELD**


Артикул	25730 1
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	белый с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	465x172x172
Размер:	765x172x172
Размер:	1075x172x172

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ ПОДВЕС** // // // // //  
**СЕРИИ SHEFFIELD**


Артикул	25729 5
Модель:	подвес
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	белый с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	970x162x142

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ БОЛЬШОЙ** //  
**СЕРИИ SHEFFIELD**


Артикул	25731 8
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	белый с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	3 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	2010x515x515

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВВЕРХ  
СЕРИИ SHEFFIELD**

Артикул	25707 3
Модель:	бра вверх
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса): металл	
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	390x200x142

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ  
СЕРИИ SHEFFIELD**

Артикул	25713 4
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса): металл	
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	465x172x172
Размер:	765x172x172
Размер:	1075x172x172

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ ПОДВЕС  
СЕРИИ SHEFFIELD**

Артикул	25716 5
Модель:	подвес
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса): металл	
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	970x162x142

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ БОЛЬШОЙ  
СЕРИИ SHEFFIELD**

Артикул	25719 6
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса): металл	
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	3 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	2010x515x515

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВВЕРХ** // // // // //  
**СЕРИИ CRESPO**


Артикул	24079 2
Модель:	бра вверх
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	стекло 'wave glass' с цветными элементами мозаики
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	400x265x179

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВНИЗ** // // // // //  
**СЕРИИ CRESPO**


Артикул	24080 8
Модель:	бра вниз
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	стекло 'wave glass' с цветными элементами мозаики
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	400x265x180 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ ПОДВЕС** // // // // //  
**СЕРИИ CRESPO**


Артикул	24082 2
Модель:	подвес
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	стекло 'wave glass' с цветными элементами мозаики
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	96x180x180 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ** // // // // //  
**СЕРИИ CRESPO**


Артикул	24083 9
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	стекло 'wave glass' с цветными элементами мозаики
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	60 Вт
Размер:	485x180x180 мм
Размер:	790x180x180 мм
Размер:	1100x180x180 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВВЕРХ** // // // // //  
**СЕРИИ PRANA**


Артикул	24091 4
Модель:	бра вверх
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	490x163x247 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ ПОДВЕС** // // // // //  
**СЕРИИ PRANA**


Артикул	24095 2
Модель:	подвес
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	1015x163x163 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВНИЗ** // // // // //  
**СЕРИИ PRANA**


Артикул	24092 1
Модель:	бра вниз
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	490x163x247 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ** // // // // //  
**СЕРИИ PRANA**


Артикул	24094 5
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	405x163x163 мм
Размер:	790x163x163 мм
Размер:	1100x163x163 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВВЕРХ** // // // // //  
**СЕРИИ PARK FAMILY**


Артикул	24124 9
Модель:	бра вверх
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло с решеткой
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	435x150x190 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ ПОДВЕС** // // // // //  
**СЕРИИ PARK FAMILY**


Артикул	24127 0
Модель:	подвес
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло с решеткой
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	900x150x150 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВНИЗ** // // // // //  
**СЕРИИ PARK FAMILY**


Артикул	24125 6
Модель:	бра вниз
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло с решеткой
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	340x150x190 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ** // // // // //  
**СЕРИИ PARK FAMILY**


Артикул	24128 7
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло с решеткой
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	500x150x150 мм
Размер:	750x150x150 мм
Размер:	1100x150x150 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ** // // // // //  
**НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СЕРИИ PARK FAMILY**


Артикул	24129 4
Тип установки:	Настенно-потолочный
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	черный с золотым напылением
Плафон:	прозрачное стекло с решеткой
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	265x265x265 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА ВНИЗ** // // // // //  
**СЕРИИ MARSEILLE**


Артикул	24159 1
Модель:	бра вниз
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	золотая умбра
Плафон:	стекло 'волна'
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	415x250x200

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ ПОДВЕС** // // // // //  
**СЕРИИ MARSEILLE**


Артикул	24160 7
Модель:	подвес
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	золотая умбра
Плафон:	стекло 'волна'
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	996x200x200

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ** // // // // //  
**СЕРИИ MARSEILLE**


Артикул	24162 1
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	золотая умбра
Плафон:	стекло 'волна'
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	100 Вт
Размер:	490x200x200 мм
Размер:	760x200x200 мм
Размер:	1100x200x200 мм

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СЕРИИ WIEN** ///



Артикул:	29012 4
Тип:	бра вниз
Размер:	326mmx200mm
Тип патрона:	E27
Мощность лампы:	60 Вт
Степень защиты:	IP44
Напряжение/частота:	230В/50Гц
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	пластик
Материал корпуса:	металл

Монтажные материалы включены в комплект поставки, Простая сборка

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СЕРИИ WIEN** ///



Артикул:	28916 6
Тип:	подвес
Размер:	871mmx167mm
Тип патрона:	E27
Мощность лампы:	60 Вт
Степень защиты:	IP44
Напряжение/частота:	230В/50Гц
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	пластик
Материал корпуса:	металл

Монтажные материалы включены в комплект поставки, Простая сборка

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СЕРИИ WIEN** ///



Артикул:	28912 8
Тип:	бра вверх
Размер:	223mmx195mmx167mm
Тип патрона:	E27
Мощность лампы:	60 Вт
Степень защиты:	IP44
Напряжение/частота:	230В/50Гц
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	пластик
Материал корпуса:	металл

Монтажные материалы включены в комплект поставки, Простая сборка

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СЕРИИ WIEN** ///



Артикул:	28914 2
Тип:	столб
Размер:	345mmx167mm
Размер:	650mmx167mm
Размер:	1000mmx167mm
Тип патрона:	E27
Мощность лампы:	60 Вт
Степень защиты:	IP44
Напряжение/частота:	230В/50Гц
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	пластик
Материал корпуса:	металл

Монтажные материалы включены в комплект поставки, Простая сборка

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СЕРИИ WIEN** ///



Артикул:	28913 5
Тип:	бра вниз
Размер:	223mmx195mmx167mm
Тип патрона:	E27
Мощность лампы:	60 Вт
Степень защиты:	IP44
Напряжение/частота:	230В/50Гц
Цвет корпуса:	черный
Плафон:	пластик
Материал корпуса:	металл

Монтажные материалы включены в комплект поставки, Простая сборка

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ НАСТЕННЫЙ  
СЕРИИ STELO С РЕШЕТКОЙ**


Артикул	25220 7
Модель:	бра с боковым креплением на стену
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	серебристый
Плафон:	матовое стекло с решеткой
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	40 Вт
Размер:	402x130x130

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ МАЛЫЙ  
СЕРИИ STELO С РЕШЕТКОЙ**


Артикул	25222 1
Модель:	столбик
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	серебристый
Плафон:	матовое стекло с решеткой
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	40 Вт
Размер:	650x130x130

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ  
СЕРИИ STELO С РЕШЕТКОЙ**


Артикул	25224 5
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	металл
Цвет корпуса:	серебристый
Плафон:	матовое стекло с решеткой
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	40 Вт
Размер:	1100x130x130

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ НАСТЕННЫЙ  
СЕРИИ STELO WOOD**


Артикул	24110 2
Модель:	бра с боковым креплением на стену
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	дерево (тик), металл
Цвет корпуса:	коричневый
Плафон:	матовое стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	40 Вт
Размер:	420x76x76

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ БРА  
СЕРИИ STELO WOOD**


Артикул	24111 9
Модель:	бра вверх
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	дерево (тик), металл
Цвет корпуса:	коричневый
Плафон:	матовое стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	40 Вт
Размер:	360x145x128

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ МАЛЫЙ  
СЕРИИ STELO WOOD**


Артикул	24112 6
Модель:	столбик
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	дерево (тик), металл
Цвет корпуса:	коричневый
Плафон:	матовое стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	40 Вт
Размер:	500x128x128

**СВЕТИЛЬНИК САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТОЛБ МАЛЫЙ  
СЕРИИ STELO WOOD**


Артикул	24113 3
Модель:	столб-фонарь
Степень защиты:	IP44
Материал корпуса (каркаса):	дерево (тик), металл
Цвет корпуса:	коричневый
Плафон:	матовое стекло
Тип патрона:	E27
Количество ламп:	1 шт
Максимальная мощность:	40 Вт
Размер:	800x128x128

# 06

РАЗДЕЛ 06



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

**düwi**<sup>®</sup>

РАЗДЕЛ 06

# 06

↘ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ DUWI

دوست®

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26168 1
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23397 8
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26169 8
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23407 4
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	накладной

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23367 1
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Тип монтажа:	накладной

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23377 0
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26372 2
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	26362 3
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26392 0
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	26382 1
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	накладной

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26342 5
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	накладной

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26352 4
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ 3/К**

Артикул:	26373 9
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без 3/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С 3/К**

Артикул:	26363 0
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с 3/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ 3/К**

Артикул:	26393 7
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без 3/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С 3/К**

Артикул:	26383 8
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с 3/к
Тип монтажа:	накладной

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26343 2
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	накладной

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26353 1
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ 3/К**

Артикул:	26377 7
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без 3/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С 3/К**

Артикул:	26367 8
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с 3/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ 3/К**

Артикул:	26397 5
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без 3/к
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С 3/К**

Артикул:	26387 6
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с 3/к
Тип монтажа:	накладной

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26347 0
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	накладной

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26357 9
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	накладной

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К** //

Артикул:	23327 5
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К** //

Артикул:	23337 4
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К** //

Артикул:	23357 2
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К** //

Артикул:	23347 3
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ** //

Артикул:	23307 7
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ** //

Артикул:	23317 6
Серия:	альфа
Цвет:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**DUWI. БЛОКИ РОЗЕТКА/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ****БЛОК РОЗЕТКА/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ DUWI 2В-РЦС** //

Артикул:	27030 0
Тип:	блок
Цвет:	белый
Кол-во розеток:	1
Кол-во выкл.:	2

**БЛОК РОЗЕТКА/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ DUWI 3В-РЦС** //

Артикул:	27031 7
Тип:	блок
Цвет:	белый
Кол-во розеток:	1
Кол-во выкл.:	3

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	23541 5
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23551 4
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26303 6
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23561 3
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26501 9
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23531 6
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	23521 7
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26302 9
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI ТЕЛЕВИЗИОННАЯ**

Артикул:	26307 4
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ12**

Артикул:	26308 1
Серия:	дельта
Тип:	RJ12
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ45**

Артикул:	26309 8
Серия:	дельта
Тип:	RJ45
Цвет:	белый
Цвет рамки:	белый
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	23532 3
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23542 2
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26361 6
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23552 1
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23502 6
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23522 4
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	23512 5
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26341 8
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI ТЕЛЕВИЗИОННАЯ**

Артикул:	26371 5
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ12**

Артикул:	26381 4
Серия:	дельта
Тип:	RJ12
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**СВЕТОРЕГУЛЯТОР DUWI**

Артикул:	26351 7
Серия:	дельта
Мощность:	600W
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ45**

Артикул:	26391 3
Серия:	дельта
Тип:	RJ45
Цвет:	белый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	23533 0
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23543 9
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26182 7
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23553 8
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23503 3
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23523 1
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	23513 2
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26181 0
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI ТЕЛЕВИЗИОННАЯ**

Артикул:	26185 8
Серия:	дельта
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ12**

Артикул:	26186 5
Серия:	дельта
Тип:	RJ12
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ45**

Артикул:	26190 2
Серия:	дельта
Тип:	RJ45
Цвет:	белый
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26243 5
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	26233 6
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26263 3
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	26253 4
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26183 4
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26203 9
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26193 3
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26213 8
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI ТЕЛЕВИЗИОННАЯ**

Артикул:	26273 2
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ12**

Артикул:	26283 1
Серия:	дельта
Тип:	RJ12
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ45**

Артикул:	26293 0
Серия:	дельта
Тип:	RJ45
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	бежевый
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26247 3
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	26237 4
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26267 1
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	26257 2
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26187 2
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	26207 7
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26197 1
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26217 6
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI ТЕЛЕВИЗИОННАЯ**

Артикул:	26277 0
Серия:	дельта
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ12**

Артикул:	26287 9
Серия:	дельта
Тип:	RJ12
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**СВЕТОРЕГУЛЯТОР DUWI**

Артикул:	26227 5
Серия:	дельта
Мощность:	600W
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ45**

Артикул:	26297 8
Серия:	дельта
Тип:	RJ45
Цвет:	бежевый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	23524 8
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23534 7
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26268 8
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	26258 9
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23504 0
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23514 9
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26188 9
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26218 3
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI ТЕЛЕВИЗИОННАЯ**

Артикул:	26278 7
Серия:	дельта
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ12**

Артикул:	26288 6
Серия:	дельта
Тип:	RJ12
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**СВЕТОРЕГУЛЯТОР DUWI**

Артикул:	26228 2
Серия:	дельта
Мощность:	600W
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ45**

Артикул:	26298 5
Серия:	дельта
Тип:	RJ45
Цвет:	серебристый металл
Цвет рамки:	серебро
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26239 8
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 1-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23890 4
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ БЕЗ З/К**

Артикул:	26269 5
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	без з/к
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI 2-МЕСТНАЯ С З/К**

Артикул:	23891 1
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Заземление:	с з/к
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23889 8
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ**

Артикул:	23888 1
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 1-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26199 5
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DUWI 2-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ**

Артикул:	26219 0
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI ТЕЛЕВИЗИОННАЯ**

Артикул:	23892 8
Серия:	дельта
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ12**

Артикул:	23893 5
Серия:	дельта
Тип:	RJ12
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**СВЕТОРЕГУЛЯТОР DUWI**

Артикул:	26229 9
Серия:	дельта
Мощность:	600W
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

**РОЗЕТКА DUWI RJ45**

Артикул:	26299 2
Серия:	дельта
Тип:	RJ45
Цвет:	кремовый
Цвет рамки:	золото
Тип монтажа:	скрытый

# 07

РАЗДЕЛ 07



**düwi®**

КОМФОРТ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ



## МИНИАТЮРНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



Артикул	28500 7
Размер:	80*68*55
Диапазон обнаружения:	180°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	800W
Расстояние обнаружения:	max.12m (<24°C)
Временная задержка:	10сек±3сек до 15min ±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP44
Упаковка:	1*50
Цвет:	черный, белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	5 лет

## НАСТЕННЫЙ УГЛОВОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ С 3 ИК ДАТЧИКАМИ



Артикул	28503 8
Диапазон обнаружения:	360°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	Max.1200W
Расстояние обнаружения:	max.12m (<24°C)
Временная задержка:	10сек±3сек до 15min ±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP65
Упаковка:	1*50
Цвет:	черный, белый
Опции:	настенный комплект, шторы ограничения
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	5 лет

## НАСТЕННЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВКА В 2-Х ПЛОСКОСТЯХ



Артикул	28501 4
Диапазон обнаружения:	180°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	Max.1200W
Расстояние обнаружения:	max.12m (<24°C)
Временная задержка:	10сек±3сек до 15min ±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP65
Упаковка:	1*50
Цвет:	черный, белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	5 лет

## НАСТЕННЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ СТАНДАРТ 180°, 1200W, РЕГУЛИРОВКА 360 ГРАДУСОВ



Артикул	28504 5
Диапазон обнаружения:	180°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	Max. 1200W
Расстояние обнаружения:	max.12m (<24°C)
Временная задержка:	10сек±3сек до 10min±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP44
Упаковка:	1*100
Цвет:	черный, белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	3 года

## НАСТЕННЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ НАКЛАДНОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 180°



Артикул	28502 1
Диапазон обнаружения:	180°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	Max.1200W
Расстояние обнаружения:	max.12m (<24°C) регулир.
Временная задержка:	10сек±3сек до 7min ±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP44
Упаковка:	1*50
Цвет:	черный, белый, серебристый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	3 года

## НАСТЕННЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ СТАНДАРТ 180°, 1200W, РЕГУЛИРОВКА В 2-Х ПЛОСКОСТЯХ



Артикул	28505 2
Диапазон обнаружения:	180°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	1200W
Расстояние обнаружения:	5-12m (<24°C) регулир.
Временная задержка:	10сек±3сек до 7min±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP44
Упаковка:	1*50
Цвет:	черный, белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	3 года

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ АКТИОН



Артикул	15288 0
Угол обзора:	110°
Установка:	настенно-потолочная
Способ установки:	внешний монтаж
Максимальная дальность действия:	12 м
Максимальная подключаемая мощность:	1000 Вт
Степень защиты:	IP44
Задержка отключения:	3 сек - 12 мин
Номинальное напряжение:	230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Цвет:	белый

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ АКТИОН



Артикул	15318 4
Угол обзора:	180°
Установка:	настенно-потолочная
Способ установки:	внешний монтаж
Максимальная дальность действия:	12 м
Максимальная подключаемая мощность:	1000 Вт
Степень защиты:	IP44
Задержка отключения:	3 сек - 12 мин
Номинальное напряжение:	230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Цвет:	черный

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ АКТИОН



Артикул	15283 5
Угол обзора:	110°
Установка:	настенно-потолочная
Способ установки:	внешний монтаж
Максимальная дальность действия:	12 м
Максимальная подключаемая мощность:	1000 Вт
Степень защиты:	IP44
Задержка отключения:	3 сек - 12 мин
Номинальное напряжение:	230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Цвет:	черный

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ АКТИОН



Артикул	15317 7
Угол обзора:	180°
Установка:	настенно-потолочная
Способ установки:	внешний монтаж
Максимальная дальность действия:	12 м
Максимальная подключаемая мощность:	1000 Вт
Степень защиты:	IP44
Задержка отключения:	3 сек - 12 мин
Номинальное напряжение:	230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Цвет:	белый

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 800W 360°



Артикул	28510 6
Диапазон обнаружения:	360°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	Max.800W
Расстояние обнаружения:	max.6m (<24°C)
Временная задержка:	10sec±3sec до 15min±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	P44
Упаковка:	1*100
Цвет:	белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	5 лет

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 1200W 360°



Артикул	28511 3
Диапазон обнаружения:	360°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	1200W
Расстояние обнаружения:	max.6m (<24°C)
Временная задержка:	10sec±3sec до 15min±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP44
Упаковка:	1*50
Цвет:	белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	5 лет

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВЫНОСНОЙ 360°



Артикул	28512 0
Диапазон обнаружения:	120°/360° (регулир.)
Напряжение:	12V/DC, 110-240V/AC (регулир.)
Номинальная нагрузка:	Max. 80W(12V/DC) 800W (220-240V/AC)
Расстояние обнаружения:	3m/6m (регулир.) (<24°C)
Временная задержка:	5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min (регулир.)
Освещенность:	10LUX/2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP44
Упаковка:	1*100
Цвет:	белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	5 лет

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ НАСТЕННЫЙ (ВСТРАИВАЕМЫЙ)



Артикул	28513 7
Диапазон обнаружения	160
Напряжение	220-240V
Номинальная нагрузка	max 1200W
Расстояние обнаружения	max 9m
Высота установки	1-1,8 m
Временная задержка	10 сек до 7 мин (регулир.)
Освещенность	<3-2000 LUX (регулир.)
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Материал изготовления	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия	3 года

**ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360° С ИНДИКАТОРОМ**



Артикул	28506 9
Диапазон обнаружения:	360°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	Max.1200W
Расстояние обнаружения:	max.6m (<24°C)
Временная задержка:	10sec±3sec до 7min±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX (регулир.)
Степень защиты:	IP20
Упаковка:	1*50
Цвет:	белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	3 года

**ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360° С 3 ИК ДАТЧИКАМИ**



Артикул	28508 3
Диапазон обнаружения:	360°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	1200W
Расстояние обнаружения:	max.12m (<24°C)
Временная задержка:	10sec±3sec до 7min±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX
Степень защиты:	IP20
Упаковка:	1*50
Цвет:	белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	3 года

**ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 360° С 1 ИК ДАТЧИКОМ**



Артикул	28507 6
Диапазон обнаружения:	360°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	1200W
Расстояние обнаружения:	max.6m (<24°C)
Временная задержка:	10sec±3sec до 7min±2min (регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX
Степень защиты:	IP20
Упаковка:	1*50
Цвет:	белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	3 года

**ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ЭКСТРА ТОНКИЙ, 360°**



Артикул	28509 0
Диапазон обнаружения:	360°
Напряжение:	110-240V/AC
Номинальная нагрузка:	Max.2000W
Расстояние обнаружения:	max.6m (<24°C)
Временная задержка:	10sec±3sec до 15min±2min(регулир.)
Освещенность:	<3-2000LUX
Степень защиты:	IP20
Упаковка:	1*50
Цвет:	белый
Материал изготовления:	Пластик (устойчивый к ультрафиолету)
Гарантия:	5 лет

**ФОТОРЕЛЕ FR 02**



Артикул	26988 5
Напряжение:	110-130VAC
	220-240VAC
	50/60Hz
Номинальный ток:	10A
Освещенность :	<5-50LUX (регулир.)
Степень защиты	IP44

**ФОТОРЕЛЕ FR 03**



Артикул	26989 2
Напряжение:	110-130VAC
	220-240VAC
	50/60Hz
Номинальный ток:	25A
Освещенность :	<5-50LUX (регулир.)
Степень защиты	IP44

## ТАЙМЕР АКТИОН ЦИФРОВОЙ НЕДЕЛЬНЫЙ



Артикул	67073 1
Максимальная подключаемая мощность:	1800 Вт
Функция обратного отсчета:	есть
Минимальный интервал включения:	1 мин
Место установки:	в помещении
Период программирования:	недельный
Максимальное число включений в сутки:	20
Максимальное число включений в неделю:	140
Степень защиты:	IP20
Номинальное напряжение:	230 В
Размеры:	60x105x70 мм
Цвет:	белый

## ТАЙМЕР АКТИОН МЕХАНИЧЕСКИЙ СУТОЧНЫЙ БЕЛЫЙ



Артикул	67074 8
Максимальная подключаемая мощность:	3680 Вт
Минимальный интервал включения:	30 мин
Место установки:	в помещении
Период программирования:	суточный
Максимальное число включений в сутки:	48
Степень защиты:	IP20
Номинальное напряжение:	230 В
Размеры:	60x105x70 мм
Цвет:	белый

# 08

РАЗДЕЛ 08

↙ УДЛИНИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ



**düwi®**

УДЛИНИТЕЛИ  
И АКСЕССУАРЫ



**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ** //



Артикул	32001 4
Длина:	1.5 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	нет
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ** //



Артикул	32002 1
Длина:	3 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	нет
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ** //



Артикул	32003 8
Длина:	5 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	нет
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ** //



Артикул	32010 6
Длина:	3 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	нет
Количество гнезд:	4
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ** //



Артикул	32011 3
Длина:	5 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	нет
Количество гнезд:	4
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене



## КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул	32004 5
Длина:	1,5 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

## КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул	32005 2
Длина:	3 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

## КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул	32006 9
Длина:	5 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

## КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул	32012 0
Длина:	3 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	4
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

## КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул	32013 7
Длина:	5 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	4
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене



**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



Артикул	32007 6
Длина:	2 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



Артикул	32008 3
Длина:	3 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



Артикул	32009 0
Длина:	5 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	3
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



Артикул	32014 4
Длина:	3 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	4
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене

**КОМПАКТНЫЙ БЫТОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



Артикул	32015 1
Длина:	5 м
Тип розеток:	евростандарт
Заземляющий контакт:	есть
Количество гнезд:	4
Максимальная нагрузка:	2200W
QUICK FIX	съёмное крепление к стене





# 09

РАЗДЕЛ 09



**CO / CO**

**Trust**

СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»



**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**



Артикул	71001 4
Модель:	АУСТ-102
Количество подключаемых устройств:	16
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Питание:	1х3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	130x34x16 мм

**БЕСПРОВОДНОЙ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ОДНОКЛАВИШНЫЙ)**



Артикул	71075 5
Модель:	AWST-8800
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Питание:	1х3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	80x80x16 мм

**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С LCD ДИСПЛЕЕМ**



Артикул	71020 5
Модель:	TMT-502
Количество подключаемых устройств:	16
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Питание:	1х3В литиевая батарейка CR2032 и 1х12В алкалиновая батарейка (A23)
Размеры устройства:	120x45x20 мм

**БЕСПРОВОДНОЙ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ДУХКЛАВИШНЫЙ)**



Артикул	71012 0
Модель:	AWST-8802
Количество подключаемых устройств:	2
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Питание:	1х3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	80x80x16 мм

**БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (УЛИЧНЫЙ)**



Артикул	71019 9
Модель:	PIR-2050
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	70 м
Угол охвата:	110°
Степень защиты:	IP44
Питание:	3x1,5В AA батарейки
Размеры устройства:	55x70x100 мм

**БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ)**



Артикул	71013 7
Модель:	AWST-6000
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Угол охвата:	110°
Питание:	2x1,5В AA батарейки
Размеры устройства:	80x80x27 мм

**БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДЕНЬ-НОЧЬ С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ОТСРОЧКОЙ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**



Артикул	71034 2
Модель:	ABST-604
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	70 м
Степень защиты:	IP56
Питание:	2x1,5В щелочные батарейки AAA
Размеры устройства:	88x59x27 мм

**БРЕЛОК-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**



Артикул	71076 2
Модель:	AKCT-510
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Питание:	1х3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	58x30x14 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ АВТОНОМНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК**

Артикул	71079 6
Модель:	AWMT-003
Количество подключаемых устройств:	2
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Питание:	1x3В литиевая батарейка
Размеры устройства:	42x42x13 мм

**БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТНЫЙ ОКОННЫЙ/ДВЕРНОЙ ДАТЧИК**

Артикул	71018 2
Модель:	AMST-606
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Питание:	1x3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	74x29x17 мм; 74x16x17 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ ТРАНСМИТТЕР**

Артикул	71048 9
Модель:	AWMT-230
Количество подключаемых устройств:	2
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Питание:	1x3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	45x43x14 мм

## РОЗЕТОЧНЫЙ РЕСИВЕР



Артикул	71002 1
Модель:	AC-1000
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	1000 Вт
Размеры устройства:	98x53x32 мм

## РОЗЕТОЧНЫЙ РЕСИВЕР НАРУЖНЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ С КРЫШКОЙ



Артикул	71039 7
Модель:	AGDR-3500
Число адресов памяти:	6
Степень защиты:	IP44
Максимальная подключаемая мощность:	3500 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	123x60x37 мм

## РОЗЕТОЧНЫЙ ДИММЕР



Артикул	71005 2
Модель:	AC-300
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	300 Вт
Размеры устройства:	98x53x32 мм

## ЦОКОЛЬНЫЙ РЕСИВЕР-ПАТРОН



Артикул	71027 4
Модель:	AFR-060
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	100 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	93x52x52 мм

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ФУНКЦИЕЙ ДИММИРОВАНИЯ



Артикул	71144
Модель:	ALED-10
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Мощность:	10Вт
Цветовая температура:	2700К
Питание:	220В
Цоколь:	E27
Возможность диммирования:	да

Совместим с системой **OCTOPUS Control Station**

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 433/RGB



Артикул	71145
Модель:	ZRGB-10
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Мощность:	10Вт
Питание:	220В
Цветность:	RGB (Мультицвет)
Диммер:	да

Совместим с системой **OCTOPUS Control Station**

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ФУНКЦИЕЙ ДИММИРОВАНИЯ (КОМПЛЕКТ)



Артикул	71146
Модель:	ALED2-10R
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Комплектация:	Источник света X 2 шт Пульт управления
Мощность:	10Вт
Цветовая температура:	2700К
Напряжение:	220В
Цоколь:	E27
Возможность диммирования:	да

Совместим с системой **OCTOPUS Control Station**

**ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕСИВЕР-ДИММЕР ДЛЯ 12V**

Артикул	71047 2
Модель:	АСМ-250
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	250 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	53x53x21 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕСИВЕР ДЛЯ LED ЛАМП (3-24 ВАТТ) И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (20-200 ВАТТ) С ДИММЕРОМ**

Артикул	71082 3
Модель:	АСМ-100
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	200 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	53x53x28 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕСИВЕР-ДИММЕР**

Артикул	71014 4
Модель:	АСМ-300
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	300 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	53x53x21 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕСИВЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ**

Артикул	71017 5
Модель:	ASUN-650
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	500 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	53x53x27 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕСИВЕР**

Артикул	71015 1
Модель:	АСМ-1000
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	1000 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	53x53x25 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3 В 1**

Артикул	71053 6
Модель:	АСМ-3500-3
Число адресов памяти:	3
Максимальная подключаемая мощность:	3x6
Питание:	220В
Размеры устройства:	58x95x28 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ РОЗЕТОЧНЫЙ МИНИ-РЕСИВЕР**

Артикул	71100 7
Модель:	AWS-3500
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	3500 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	39x40,5x15 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ МИНИ-РЕСИВЕР/ДИММЕР**

Артикул	71009 0
Модель:	AWMR-210
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	210 Вт
Питание:	220В
Размеры устройства:	45x45x13 мм

**ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕСИВЕР / ДИММЕР**

Артикул	71096 3
Модель:	AWMD-250
Число адресов памяти:	6
Питание:	AC 220V/50Hz
Размеры устройства:	42x45x13 мм

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТРИ РАДИОАДАПТЕРА ДЛЯ РОЗЕТКИ



Артикул	71066 3
Модель:	APA3-1500R
Количество подключаемых устройств:	3
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Число адресов памяти:	3
Максимальная подключаемая мощность:	1500 Вт
Питание:	приемник: AC 220V/50Hz, передатчик: 1x3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	приемник: 90x53x30, передатчик: 110x30x16 мм

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЦОКОЛЬНЫЙ ПАТРОН



Артикул	71121 9
Модель:	AYCT-102 + AFR-060
Количество подключаемых устройств:	16
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	100 Вт
Питание:	приемник: AC 220V/50Hz, передатчик: 1x3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	передатчик: 130x34x16, приемник: 93x52x52 мм

### БЕСПРОВОДНОЙ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ВСТРАИВАЕМЫЙ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Артикул	71120 2
Модель:	AWST-8800 + ACM-1000
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	1000 Вт
Питание:	приемник: AC 220V/50Hz, передатчик: 1x3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	передатчик: 80x80x16, приемник: 53x53x25 мм

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДВА РАДИОАДАПТЕРА ДЛЯ РОЗЕТКИ



Артикул	71038 0
Модель:	AGDR2-3500R
Количество подключаемых устройств:	16
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Число адресов памяти:	6
Степень защиты:	IP44
Максимальная подключаемая мощность:	3500 Вт
Питание:	приемник: AC 220V/50Hz, передатчик: 1x3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	приемник: 60x123x37, передатчик: 34x130x16 мм

### БЕСПРОВОДНОЙ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ЦОКОЛЬНЫЙ ПАТРОН



Артикул	71122 6
Модель:	AWST-8800 + AFR-060
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	30 м
Число адресов памяти:	6
Максимальная подключаемая мощность:	100 Вт
Питание:	приемник: AC 220V/50Hz, передатчик: 1x3В литиевая батарейка CR2032
Размеры устройства:	передатчик: 80x80x16, приемник: 93x52x52 мм

### БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК СО СЛО 7 МЕЛОДИЙ



Артикул	71040 3
Модель:	ACDB-6500AC
Число адресов памяти:	6
Степень защиты:	IP44
Питание:	220В и 1x12В алкалиновая батарейка
Размеры устройства:	29x77x20 мм

### БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И ВСТРАИВАЕМЫЙ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Артикул	71123 3
Модель:	AWST-6000 + ACM-1000
Количество подключаемых устройств:	1
Дальность приема/передачи сигнала:	70 м
Число адресов памяти:	6
Степень защиты:	IP20
Максимальная подключаемая мощность:	1000 Вт
Питание:	приемник: AC 220V/50Hz, передатчик: 2x1,5В AA батарейки
Размеры устройства:	передатчик: 55x70x100, приемник: 53x53x25 мм

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Артикул	71115
Модель:	ALKCT-2000
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Элементы питания:	CR2477 (3V)X1
Совместим с системой	OCTOPUS Control Station

### БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Артикул	71114
Модель:	ALMDT-2000
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Элементы питания:	LR AA (1.5V)X2
Угол обнаружения:	120°
Радиус:	до 15 м.

Совместим с системой **OCTOPUS Control Station**

### МАГНИТНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Артикул	71113
Модель:	ALMST-2000
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Элементы питания:	LR AAA (1.5V)X2
Совместим с системой	OCTOPUS Control Station

### СИРЕНА ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Артикул	71112
Модель:	ALSIR-2000
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Элементы питания:	LR D (1.5V)X4
Количество подключаемых устройств:	16
Степень защиты:	IP44

Совместим с системой **OCTOPUS Control Station**

### БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ (КОМПЛЕКТ)



Артикул	71116
Модель:	ALSET-2000
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Элементы питания:	CR2477 (3V)
Количество подключаемых устройств:	16
Степень защиты:	IP44
В комплект входит:	71112, 71113, 71114, 71115

Совместим с системой **OCTOPUS Control Station**

### IP ВИДЕОКАМЕРА



Артикул	71119
Модель:	IPCAM-2000
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Ночное видение:	да
Возможность записи:	да
Динамик/микрофон:	да
Питание:	AAx3

Совместим с системой **OCTOPUS Control Station**

### СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОСО ДЛЯ IPAD, IPHONE, ANDROID УСТРОЙСТВ ICS-1000



Артикул	71080 9
Модель:	ICS-1000
Количество подключаемых устройств:	256
Дальность приема/передачи сигнала:	70 м
Питание:	12В адаптер питания
Размеры устройства:	33x165x130 мм

### СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ IPAD, IPHONE, ANDROID УСТРОЙСТВ OCTOPUS CONTROL STATION IC S-2000



Артикул	71110
Модель:	IC S-2000
Дистанция:	70 м. в помещении 120 м. на открытом воздухе
Питание:	220В

# 10

РАЗДЕЛ 10



**düvi**®

АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

РАЗДЕЛ 10

# 10

↘ АКССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

osini®

**ПАТРОН E14 ПОДВЕСНОЙ ГЛАДКИЙ БЕЛЫЙ** // // // //

Артикул	24522 3
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E14
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E14 ПОДВЕСНОЙ ГЛАДКИЙ ЧЕРНЫЙ** // // // //

Артикул	24523 0
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E14
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E14 ЛЮСТРОВЫЙ С КОЛЬЦОМ БЕЛЫЙ** // // // //

Артикул	24524 7
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E14
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E14 ЛЮСТРОВЫЙ С КОЛЬЦОМ ЧЕРНЫЙ** // // // //

Артикул	24525 4
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E14
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Артикул	13057 4
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Артикул	13055 0
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Артикул	03055 3
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Количество в упаковке:	3 шт
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ПОДВЕСНОЙ ГЛАДКИЙ БЕЛЫЙ**

Артикул	24533 9
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ПОДВЕСНОЙ ГЛАДКИЙ ЧЕРНЫЙ**

Артикул	24534 6
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ПОДВЕСНОЙ ФИГУРНЫЙ БЕЛЫЙ**

Артикул	24526 1
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ПОДВЕСНОЙ ФИГУРНЫЙ ЧЕРНЫЙ**

Артикул	24527 8
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ПОДВЕСНОЙ ФИГ.РЕЗЬБА БЕЛЫЙ**

Артикул	24528 5
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ПОДВЕСНОЙ ФИГ.РЕЗЬБА ЧЕРНЫЙ**

Артикул	24529 2
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ЛЮСТРОВЫЙ С КОЛЬЦОМ БЕЛЫЙ**

Артикул	24530 8
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ЛЮСТРОВЫЙ С КОЛЬЦОМ ЧЕРНЫЙ**

Артикул	24531 5
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ЛЮСТРОВЫЙ 2 КОЛЬЦА БЕЛЫЙ**

Артикул	24532 2
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ПОДВЕСНОЙ ГЛАДКИЙ БЕЛЫЙ** // // // // //

Артикул	24533 9
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ПОДВЕСНОЙ ГЛАДКИЙ ЧЕРНЫЙ** // // // // //

Артикул	24534 6
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 НАСТЕННЫЙ ГЛАДКИЙ БЕЛЫЙ** // // // // //

Артикул	24535 3
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 НАСТЕННЫЙ ГЛАДКИЙ ЧЕРНЫЙ** // // // // //

Артикул	24536 0
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 НАСТЕННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ БЕЛЫЙ** // // // // //

Артикул	24537 7
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 НАСТЕННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧЕРНЫЙ** // // // // //

Артикул	24538 4
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ПОТОЛОЧНЫЙ ГЛАДКИЙ БЕЛЫЙ** // // // // //

Артикул	24539 1
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ПОТОЛОЧНЫЙ ГЛАДКИЙ ЧЕРНЫЙ** // // // // //

Артикул	24540 7
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ПАТРОН E27 ПОТОЛОЧНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ БЕЛЫЙ** // // // // //

Артикул	24541 4
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ПАТРОН E27 ПОТОЛОЧНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧЕРНЫЙ** // // // // //

Артикул	24542 1
Материал корпуса:	ПВХ
Тип цоколя:	E27
Тип лампы:	ЛН, КЛЛ
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	черный

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШНУРОВОЙ 2А**

Артикул	09030 4
Особенности конструкции:	шнуровой
Номинальный ток:	2 А
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	белый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШНУРОВОЙ ЦЕПОЧКА**

Артикул	24463 9
Особенности конструкции:	шнуровой
Номинальный ток:	2 А
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	золотистый

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШНУРОВОЙ ЦЕПОЧКА**

Артикул	24464 6
Особенности конструкции:	шнуровой
Номинальный ток:	2 А
Номинальное напряжение:	250 В
Цвет:	серебристый

# 11

РАЗДЕЛ 11

A red probe with a silver tip is positioned diagonally across the upper right portion of the page. Below it, a bundle of wires with blue, yellow, and green insulation is visible. The background is a technical drawing with various geometric shapes and lines. The entire page is framed by a blue border on the right and top.

**düwi**<sup>®</sup>

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

РАЗДЕЛ 11

# 11

→ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

استاد®

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 5М



Артикул:	32420 1
Материал:	ПВХ
Цвет:	Белый
Ширина:	15мм
Длина:	5 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 5М



Артикул:	32421 8
Материал:	ПВХ
Цвет:	Желтый
Ширина:	15мм
Длина:	5 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 5М



Артикул:	32422 5
Материал:	ПВХ
Цвет:	Красный
Ширина:	15мм
Длина:	5 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 5М



Артикул:	32423 2
Материал:	ПВХ
Цвет:	Зеленый
Ширина:	15мм
Длина:	5 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 5М



Артикул:	32424 9
Материал:	ПВХ
Цвет:	Синий
Ширина:	15мм
Длина:	5 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 5М



Артикул:	32425 6
Материал:	ПВХ
Цвет:	Черный
Ширина:	15мм
Длина:	5 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 5М



Артикул:	32426 3
Материал:	ПВХ
Цвет:	Желто-Зеленый
Ширина:	15мм
Длина:	5 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 20М



Артикул:	32427 0
Материал:	ПВХ
Цвет:	Белый
Ширина:	15мм
Длина:	20 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 20М



Артикул:	32428 7
Материал:	ПВХ
Цвет:	Желтый
Ширина:	15мм
Длина:	20 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 20М



Артикул:	32429 4
Материал:	ПВХ
Цвет:	Красный
Ширина:	15мм
Длина:	20 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 20М



Артикул:	32430 0
Материал:	ПВХ
Цвет:	Зеленый
Ширина:	15мм
Длина:	20 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 20М



Артикул:	32431 7
Материал:	ПВХ
Цвет:	Синий
Ширина:	15мм
Длина:	20 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 20М



Артикул:	32432 4
Материал:	ПВХ
Цвет:	Черный
Ширина:	15мм
Длина:	20 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА REV RITTER 20М



Артикул:	32433 1
Материал:	ПВХ
Цвет:	Желто-Зеленый
Ширина:	15мм
Длина:	20 м

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ХБ REV RITTER ДВУСТОРОННЯЯ



Артикул:	32434 8
Материал:	ХБ
Цвет:	Черный
Ширина:	19мм
Длина:	7 м

## КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ТЕРМИНАЛ



Артикул	24577 3
Сечение провода:	2.5 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов:	12
Количество в упаковке:	1 шт

## КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ТЕРМИНАЛ



Артикул	24578 0
Сечение провода:	4 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов:	12
Количество в упаковке:	1 шт

## КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ТЕРМИНАЛ



Артикул	24579 7
Сечение провода:	10 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов:	12
Количество в упаковке:	1 шт

## КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ТЕРМИНАЛ



Артикул	24580 3
Сечение провода:	16 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов:	12
Количество в упаковке:	1 шт

## КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ТЕРМИНАЛ



Артикул	24581 0
Сечение провода:	14 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов:	12
Количество в упаковке:	1 шт

## КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ТЕРМИНАЛ



Артикул	24582 7
Сечение провода:	16 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов:	12
Количество в упаковке:	1 шт

## КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ ТЕРМИНАЛ



Артикул	24583 4
Сечение провода:	25 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов:	12
Количество в упаковке:	1 шт

## ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ



Артикул	08301 6
Цвет:	разные цвета
Длина трубки:	40 мм
Количество в упаковке:	55

## ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ



Артикул	28661 5
Цвет:	разные цвета
Длина трубки:	100 мм
Диаметр трубки (до/после усадки):	4/2 мм
Количество в упаковке:	18

## ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ



Артикул	28662 2
Цвет:	разные цвета
Длина трубки:	100 мм
Диаметр трубки (до/после усадки):	6/3 мм
Количество в упаковке:	21

## ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ



Артикул	28663 9
Цвет:	разные цвета
Длина трубки:	100 мм
Диаметр трубки (до/после усадки):	8/4 мм
Количество в упаковке:	21

## ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ



Артикул	28664 6
Цвет:	разные цвета
Длина трубки:	100 мм
Диаметр трубки (до/после усадки):	10/5 мм
Количество в упаковке:	21

## ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ



Артикул	28665 3
Цвет:	разные цвета
Длина трубки:	100 мм
Диаметр трубки (до/после усадки):	4/2 мм; 6/3 мм; 8/4 мм; 10/5 мм; 12/6 мм
Количество в упаковке:	34

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08270 5
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	3.2 мм
Длина:	140 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08274 3
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	3.2 мм
Длина:	140 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	черный

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08295 8
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	3.6 мм
Длина:	150 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08309 2
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	3.6 мм
Длина:	150 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	зеленый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08302 3
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	3.6 мм
Длина:	150 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	разноцветные

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08297 2
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	3.6 мм
Длина:	150 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	черный

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08289 7
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	3.6 мм
Длина:	150 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08276 7
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	3.6 мм
Длина:	150 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	черный

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08296 5
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.6 мм
Длина:	200 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08298 9
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.6 мм
Длина:	200 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	черный

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08271 2
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	300 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08303 0
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	300 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	разноцветные

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08299 6
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	300 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	черный

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08292 7
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	300 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08311 5
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	300 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	зеленый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08278 1
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	300 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	черный

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08291 0
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.6 мм
Длина:	200 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08277 4
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.6 мм
Длина:	200 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	черный

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08306 1
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	200 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08300 9
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	368 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	черный

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08272 9
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	368 мм
Количество в упаковке:	100
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08293 4
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	4.8 мм
Длина:	368 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	белый

## КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	08294 1
Возможность повторного использования:	нет
Ширина:	7.6 мм
Длина:	380 мм
Количество в упаковке:	25
Цвет:	белый

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ НАБОР



Артикул	08500 3
Индикация:	лампа тлеющего свечения
Степень защиты от влаги и пыли:	IP20

## ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОТВЕРТКА 15CM



Артикул	29314 9
Назначение:	для определения наличия потенциала на участке цепи
Индикация:	лампа тлеющего свечения
Степень защиты от влаги и пыли:	IP54
Размер:	140 мм
Цвет:	оранжевый

## ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОТВЕРТКА 14CM



Артикул	19300 5
Назначение:	для определения наличия потенциала на участке цепи
Индикация:	лампа тлеющего свечения
Степень защиты от влаги и пыли:	IP40
Размер:	140 мм
Цвет:	белый

## ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОТВЕРТКА 19CM



Артикул	29315 6
Назначение:	для определения наличия потенциала на участке цепи
Степень защиты от влаги и пыли:	IP54
Размер:	190 мм
Цвет:	синий

## ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОТВЕРТКА 19CM



Артикул	19313 5
Назначение:	для определения наличия потенциала на участке цепи
Индикация:	лампа тлеющего свечения
Степень защиты от влаги и пыли:	IP40
Размер:	190 мм
Цвет:	белый

## НАБОР ИНДИКАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ



Артикул	19325 8
Назначение:	для определения наличия потенциала на участке цепи
Индикация:	лампа тлеющего свечения
Степень защиты от влаги и пыли:	IP40
Размер:	140 и 190 мм
Цвет:	белый