

Переносные распределительные устройства


для проведения выставок и разного рода мероприятий, для промышленности и экстренных служб.



Переносные распределительные устройства

Информация о продукте

Новые переносные распределительные устройства доступны в различных конфигурациях. Крепкие корпуса из диэлектрического материала, с возможностью установки друг на друга, идеально подходят для использования как внутри, так и вне помещений.



Розетки CEE

1 CEE 32 А, 5 п, 400 В
2 CEE 16 А, 5 п, 400 В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

6 SCHUKO® 16 А, 230 В

Элементы защиты

1 УЗО 63 А, 4 п, 0,03 А
1 лин.защ.авт. 32 А, 3 п, С
2 лин.защ.авт. 16 А, 3 п, С
6 лин.защ.авт. 16 А, 1 п, С

Подключение

Кабелем H07RN-F5G10, 2 м, с CEE вилкой 63 А, 5 п, 400 В

Входные и нагрузочные параметры

Вводной автомат макс. 63 А
InA 63 А
RDF (Ko) 0,75

Размеры корпуса

560 x 350 x 340 mm (Ш x В x Г)

Класс защиты

IP 67

Арт. №

9500719


Технические характеристики:

- Водонепроницаемый, диэлектрический корпус с классом защиты IP 67, черный (RAL 9005)
- Изготовлен в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 61439
- Диапазон рабочих температур: от -25 °C до +40 °C
- Прочный, всепогодный, устойчивый к старению
- С возможностью установки нескольких устройств друг на друга
- Защита установленных приборов (розеток, защитных элементов) от внешнего воздействия благодаря выступающему наружу, относительно приборов, корпусу
- Встроенные ручки для переноски
- Различные комбинации розеток на токи до 125 А
- Защита от образования конденсата для исполнения IP 67
- Возможна установка розеток с классом защиты IP 44 или IP 67
- Защитные элементы под прочной, прозрачной крышкой
- Полностью готовы к эксплуатации

Другие варианты исполнения доступны по запросу. Пожалуйста свяжитесь с нами!

Переносные распределительные устройства

Варианты исполнения



Розетки CEE

1 CEE 32 A, 5 п, 400 В
1 CEE 16 A, 5 п, 400 В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

12 SCHUKO® 16 A, 230 В

Элементы защиты

1 УЗО 40 А, 4 п, 0,03 А
1 лин.заш.авт. 16 А, 3 п, С, 10 кА
12 лин.заш.авт. 16 А, 1 п, С, 10 кА
3 индикатора контроля фаз, зеленого цвета

Подключение

Кабелем H07RN-F5G6, 2 м, с CEE вилкой 32 А, 5 п, 400 В

Входные и нагрузочные параметры

Вводной автомат макс. 32 А
InA 32 А
RDF (Ko) 1

Размеры корпуса


560 x 350 x 340 mm (Ш x В x Г)

Класс защиты

IP 44

Арт. N°

9500722



Розетки CEE

2 CEE 32 А, 5 п, 400 В
4 CEE 16 А, 5 п, 400 В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

5 SCHUKO® 16 А, 230 В

Элементы защиты

2 УЗО 63 А, 4 п, 0,03 А
2 лин.заш.авт. 32 А, 3 п, С
4 лин.заш.авт. 16 А, 3 п, С
5 лин.заш.авт. 16 А, 1 п, С

Подключение

Кабелем H07RN-F5G10, 2 м, с CEE вилкой 63 А, 5 п, 400 В

Входные и нагрузочные параметры

Вводной автомат макс. 63 А
InA 63 А
RDF (Ko) 0,75

Размеры корпуса


560 x 350 x 340 mm (Ш x В x Г)

Класс защиты

IP 44

Арт. N°

9500706



Розетки CEE

1 CEE 63 А, 5 п, 400 В
2 CEE 32 А, 5 п, 400 В
2 CEE 16 А, 5 п, 400 В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

9 SCHUKO® 16 А, 230 В

Элементы защиты

1 УЗО 63 А, 4 п, 0,03 А
2 лин.заш.авт. 32 А, 3 п, С
2 лин.заш.авт. 16 А, 3 п, С
9 лин.заш.авт. 16 А, 1 п, С

Подключение

Кабелем H07RN-F5G10, 2 м, с CEE вилкой 63 А, 5 п, 400 В

Входные и нагрузочные параметры

Вводной автомат макс. 63 А
InA 63 А
RDF (Ko) 0,6

Размеры корпуса


560 x 350 x 340 mm (Ш x В x Г)

Класс защиты

IP 44

Арт. N°

9500748



Розетки CEE

1 CEE 125 А, 5 п, 400 В
1 CEE 63 А, 5 п, 400 В
2 CEE 32 А, 5 п, 400 В
2 CEE 16 А, 5 п, 400 В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO®

3 SCHUKO® 16 А, 230 В

Элементы защиты

2 УЗО 63 А, 4 п, 0,03 А
2 лин.заш.авт. 63 А, 3 п, С
2 лин.заш.авт. 32 А, 3 п, С
2 лин.заш.авт. 16 А, 3 п, С
3 лин.заш.авт. 16 А, 1 п, С

Подключение

Кабелем H07RN-F5G25, 2 м, с CEE вилкой 125 А, 5 п, 400 В

Входные и нагрузочные параметры

Вводной автомат макс. 125 А
InA 125 А
RDF (Ko) 0,35

Размеры корпуса

560 x 350 x 340 mm (Ш x В x Г)

Класс защиты

IP 44

Арт. N°

9500417

Вы всегда найдете актуальную информацию о продуктах в наших брошюрах и каталогах.

Вы можете скачать последние версии информационных материалов с нашего веб-сайта в формате PDF или заказать бумажные версии по телефону или электронной почте.



AMAXX®.
Комбинации розеток.
Виды продукции.



AMAXX® your Industry
Для использования во
всем мире.



AMAXX® your Industry
Решения для
промышленности 4.0.



MENNEKES мастер-каталог

ООО ХЕНЗЕЛЬ +
МЕННЕКЕС Электро

Головной офис
Пр. Энгельса д. 27
194156 г Санкт-Петербург
Тел. 812 / 677 04 53
E-Mail info@hensel-mennekes.ru

www.MENNEKES.ru

Также, ищите нас на:

