


# Scoole



SP8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
**КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА**  
 (сплит-система в комплекте из двух блоков)



## Описание прибора

- Обогрев помещения при температуре наружного воздуха до  $-7^{\circ}\text{C}$
- 4 в 1 Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Катехиновый фильтр, обезвреживающий бактерии и вирусы.
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Экологичный хладагент R410A
- Низкий уровень шума

**NEW**

**AUTO**  
mode

**4 в 1**

## Технические характеристики

Модель	SC AC SP8 07	SC AC SP8 09	SC AC SP8 12	SC AC SP8 18	SC AC SP8 24
Внутренний блок	SC AC SP8 07 IN	SC AC SP8 09 IN	SC AC SP8 12 IN	SC AC SP8 18 IN	SC AC SP8 24 IN
Наружный блок	SC AC SP8 07 OUT	SC AC SP8 09 OUT	SC AC SP8 12 OUT	SC AC SP8 18 OUT	SC AC SP8 24 OUT
Мощность (охлаждение) ВТУ	Вт 6688 (1960)	9042 (2650)	12454 (3650)	18595 (5450)	24225 (7100)
Мощность (обогрев)	Вт 6995 (2050)	9383 (2750)	12795 (3750)	20131 (5900)	24566 (7200)
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт 650	840	1215	1816	2354
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт 621	806	1101	1671	2106
Параметры электропитания	В/Гц 220~/50	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Расход воздуха (внутренний блок)	м <sup>3</sup> /ч 430	430	530	780	780
Расход воздуха (наружный блок)	м <sup>3</sup> /ч 1415	1415	2040	2340	3350
Уровень шума (внутренний блок)	Дб(А) 35/33/31	35/33/31	38/35/33	47/45/43	47/45/43
Уровень шума (наружный блок)	Дб(А) 48	50	54	56	58
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	B/C	B/B	B/B	B/B	B/B
Вес нетто, внутренний блок	кг 6	6,5	7	9	9
Вес нетто, наружный блок	кг 19,2	19,2	28	33	46
Вес брутто, внутренний блок	кг 7,8	8	9	12	12
Вес брутто, наружный блок	кг 21	22,3	30	34	48
Размеры прибора, внутренний блок	мм 718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202
Размеры прибора, наружный блок	мм 600x500x232	600x500x232	700x552x256	760x552x256	902x650x307

