



ЯРКО ВЫГОДНО БЕЗОПАСНО



ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО

Срок службы 30 000 часов

Не разобьются
при падении



БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет вредного излучения

Коэффициент пульсации
меньше 5%



2017



ВЫГОДА

Низкое
энергопотребление

Доступная
цена



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Светят ярко

Широкий угол
освещения



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

№1 2017



Компания ASD - один из лидеров светотехнического рынка России. Мы производим и продаем источники света по светодиодной технологии, являющейся революционной не только в России, но и в мире.

Принцип нашей работы: «Инновации, доступные каждому», поэтому мы обеспечиваем ценовую и территориальную доступность новых энергоэффективных технологий обычному потребителю на всей территории РФ.

У нас низкие цены, ведь мы работаем с низкими издержками, а прибыль реинвестируем в развитие бизнеса. При этом наша продукция стабильно высокого качества, потому что мы разбираемся в светотехнике и знаем, как сделать хороший продукт по доступной цене.

Светодиодные источники света - это низкое энергопотребление, долгий срок службы и безопасность в использовании, поэтому мы говорим, что с ASD выгодно, безопасно и светло.

Яркий узнаваемый бренд



Широкий ассортимент



Доступные цены



Торговая марка «ASD» сегодня это:



Разветвлённая дистрибьюторская сеть



Высокий уровень логистики и сервисного обслуживания



Инновационные решения доступные каждому



Светодиодные лампы серии «STANDARD»



LED-A60
стр. 5



LED-СВЕЧА
стр. 6



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ
стр. 7



LED-ШАР
стр. 8



LED-R
стр. 9



LED-JCDR
стр. 16



LED-JCDRC
стр. 10



LED-JC
стр. 12



LED-JCD G9
стр. 13



LED-JCD GY6.35
стр. 13



LED-GX
стр. 14

Светодиодные лампы серии «PRO»



LED-HP-PRO
стр. 15



LED-T8-STANDARD
стр. 17

Светодиодные линейные лампы LED-T8

Лампы накаливания



ШАР
стр. 18



СВЕЧА
стр. 19



Рефлекторная
стр. 20

Лампы галогенные



JCDR
стр. 21



JC
стр. 21

Электроустановочные изделия



VALENZO
стр. 22



CLASSICO
стр. 23



BOLLETO
стр. 24



AQUA
стр. 25



Удлиители
стр. 26



Колодки
стр. 27



Вилки
стр. 28





Новый стандарт качества в светодиодном освещении!



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

на 90% ниже лампы накаливания

ПРИЯТНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ, РАВНОМЕРНЫЙ И ЯРКИЙ СВЕТ

УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ 270°

ТИП СВЕТОДИОДА SMD

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ЯРКАЯ УПАКОВКА
ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ПОЛКЕ



- мощность
5Вт, 7Вт, 11Вт,
15Вт, 20Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-A60

Стандартная матовая колба грушевидной формы создает комфортное освещение.

Область применения

Общее и декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Особенности:

- прямая замена ламп накаливания
- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



11Вт E27 3000 К

11Вт E27 4000 К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	шт.	EAN-13
LED-A60-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	60	108	100	4690612001654
LED-A60-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	60	108	100	4690612001630
LED-A60-standard	7	70	210~240	E27	630	3000	60	108	100	4690612001692
LED-A60-standard	7	70	210~240	E27	630	4000	60	108	100	4690612001678
LED-A60-standard	11	100	210~240	E27	990	3000	60	108	100	4690612001739
LED-A60-standard	11	100	210~240	E27	990	4000	60	108	100	4690612001715
LED-A60-standard	15	135	210~240	E27	1350	3000	60	119	100	4690612002088
LED-A60-standard	15	135	210~240	E27	1350	4000	60	119	100	4690612002101
LED-A60-standard	20	180	210~240	E27	1800	3000	65	120	100	4690612004198
LED-A60-standard	20	180	210~240	E27	1800	4000	65	120	100	4690612004204



- мощность
3.5Вт, 5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E14
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-СВЕЧА

Матовая колба в форме свечи. Лампа излучает мягкий, комфортный свет, широко применяется в люстрах и светильниках с открытым абажуром.

Область применения

Декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7.5Вт E27 4000К



7.5Вт E14 3000К

Иконка	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	шт.	EAN-13
LED-СВЕЧА-standard	3.5	30	210~240	E14	320	3000	37	104	100	4690612000381
LED-СВЕЧА-standard	3.5	30	210~240	E14	320	4000	37	104	100	4690612002057
LED-СВЕЧА-standard	3.5	30	210~240	E27	320	3000	37	104	100	4690612003887
LED-СВЕЧА-standard	3.5	30	210~240	E27	320	4000	37	104	100	4690612003894
LED-СВЕЧА-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	37	104	100	4690612002200
LED-СВЕЧА-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	37	104	100	4690612002224
LED-СВЕЧА-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	37	104	100	4690612003900
LED-СВЕЧА-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	37	104	100	4690612003917
LED-СВЕЧА-standard	7.5	70	210~240	E14	675	3000	37	104	100	4690612003924
LED-СВЕЧА-standard	7.5	70	210~240	E14	675	4000	37	104	100	4690612003931
LED-СВЕЧА-standard	7.5	70	210~240	E27	675	3000	37	104	100	4690612003948
LED-СВЕЧА-standard	7.5	70	210~240	E27	675	4000	37	104	100	4690612003955



- мощность
3.5Вт, 5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E14
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ

Матовая колба в форме свечи на ветру. Элегантная форма лампы подчеркнет красоту вашей люстры, а различные температуры свечения позволяют создать комфортную атмосферу.

Область применения

Декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



5Вт E27 3000К



5Вт E14 4000К

Иконка	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	шт.	EAN-13
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	3.5	30	210~240	E14	320	3000	37	132	100	4690612004730
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	3.5	30	210~240	E14	320	4000	37	132	100	4690612004747
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	3.5	30	210~240	E27	320	3000	37	132	100	4690612004754
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	3.5	30	210~240	E27	320	4000	37	132	100	4690612004761
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	37	132	100	4690612004518
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	37	132	100	4690612004525
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	37	132	100	4690612004532
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	37	132	100	4690612004549
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	7.5	70	210~240	E14	675	3000	37	132	100	4690612004556
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	7.5	70	210~240	E14	675	4000	37	132	100	4690612004563
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	7.5	70	210~240	E27	675	3000	37	132	100	4690612004570
LED-СВЕЧА-НА ВЕТРУ-standard	7.5	70	210~240	E27	675	4000	37	132	100	4690612004587



- мощность
3.5Вт, 5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E14
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-ШАР

Матовая колба в форме шара. Лампа излучает мягкий, комфортный свет, широко применяется в люстрах и светильниках с маленькими плафонами.

Область применения

Декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных, обеденных зонах, спальнях и коридорах.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- небольшая теплоотдача
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7.5Вт E14 3000К

7.5Вт E27 4000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Шт.	EAN-13
LED-ШАР-standard	3.5	30	210~240	E14	320	3000	45	83	100	4690612000367
LED-ШАР-standard	3.5	30	210~240	E14	320	4000	45	83	100	4690612002033
LED-ШАР-standard	3.5	30	210~240	E27	320	3000	45	83	100	4690612000374
LED-ШАР-standard	3.5	30	210~240	E27	320	4000	45	83	100	4690612002040
LED-ШАР-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	45	83	100	4690612002125
LED-ШАР-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	45	83	100	4690612002149
LED-ШАР-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	45	83	100	4690612002163
LED-ШАР-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	45	83	100	4690612002187
LED-ШАР-standard	7.5	70	210~240	E14	675	3000	45	83	100	4690612003962
LED-ШАР-standard	7.5	70	210~240	E14	675	4000	45	83	100	4690612003979
LED-ШАР-standard	7.5	70	210~240	E27	675	3000	45	83	100	4690612003986
LED-ШАР-standard	7.5	70	210~240	E27	675	4000	45	83	100	4690612003993



- мощность
3Вт, 5Вт, 8Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E14
E27
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-R

Светодиодная лампа направленного света. Матовая колба в форме гриба. Прямая замена рефлекторных ламп накаливания.

Область применения

Точечная подсветка и акцентное освещение жилых и общественных помещений.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



5Вт E14 3000К

8Вт E27 4000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Шт.	EAN-13
LED-R39-standard	3	30	210~240	E14	270	3000	39	68	100	4690612006673
LED-R39-standard	3	30	210~240	E14	270	4000	39	68	100	4690612006680
LED-R39-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	39	68	100	4690612006697
LED-R39-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	39	68	100	4690612006703
LED-R50-standard	3	30	210~240	E14	270	3000	50	86	100	4690612001494
LED-R50-standard	3	30	210~240	E14	270	4000	50	86	100	4690612001470
LED-R50-standard	5	45	210~240	E14	450	3000	50	86	100	4690612001531
LED-R50-standard	5	45	210~240	E14	450	4000	50	86	100	4690612001517
LED-R63-standard	5	45	210~240	E27	450	3000	63	102	100	4690612001579
LED-R63-standard	5	45	210~240	E27	450	4000	63	102	100	4690612001555
LED-R63-standard	8	75	210~240	E27	720	3000	63	102	100	4690612001616
LED-R63-standard	8	75	210~240	E27	720	4000	63	102	100	4690612001593



- мощность
3Вт, 5.5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
GU5.3
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



- мощность
3Вт, 5.5Вт, 7.5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
GU10
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-JCDR

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенной лампы JCDR в люстрах и светильниках.

Область применения

Рекомендуются для создания декоративной подсветки.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше, по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7.5Вт GU5.3 3000К



7.5Вт GU5.3 4000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Угол	EAN-13
LED-JCDR-standard	3	30	210~240	GU5.3	270	3000	50	51	100	4690612002248
LED-JCDR-standard	3	30	210~240	GU5.3	270	4000	50	51	100	4690612001418
LED-JCDR-standard	5.5	50	210~240	GU5.3	495	3000	50	51	100	4690612002262
LED-JCDR-standard	5.5	50	210~240	GU5.3	495	4000	50	51	100	4690612001432
LED-JCDR-standard	7.5	70	210~240	GU5.3	675	3000	50	51	100	4690612002286
LED-JCDR-standard	7.5	70	210~240	GU5.3	675	4000	50	51	100	4690612001456

LED-JCDRC

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенных ламп в люстрах и светильниках.

Область применения

Рекомендуются для создания декоративной подсветки.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше, по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



7.5Вт GU10 3000К



7.5Вт GU10 4000К

Лампа	Вт	Вт=	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Угол	EAN-13
LED-JCDRC-standard	3	30	210~240	GU10	270	3000	50	55	100	4690612004815
LED-JCDRC-standard	3	30	210~240	GU10	270	4000	50	55	100	4690612004822
LED-JCDRC-standard	5.5	50	210~240	GU10	495	3000	50	55	100	4690612002347
LED-JCDRC-standard	5.5	50	210~240	GU10	495	4000	50	55	100	4690612002309
LED-JCDRC-standard	7.5	70	210~240	GU10	675	3000	50	58	100	4690612002361
LED-JCDRC-standard	7.5	70	210~240	GU10	675	4000	50	58	100	4690612002323



- мощность
1.5Вт, 3Вт, 5Вт
- напряжение
12 В
- цоколь
G4
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



- мощность
2Вт, 3Вт, 5Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
GY6.35
G9
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-JC

Капсульная светодиодная лампа в пластиковом корпусе. Предназначена для замены капсульной галогенной лампы с цоколем G4 в люстрах и светильниках.

Область применения

Рекомендуется для создания декоративной подсветки.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



5Вт G4 3000К

1.5Вт G4 4000К

LED-JCD

Капсульная светодиодная лампа. Пластиковый корпус защищает от пыли и влаги. Лампа надежна и безопасна в использовании.

Область применения

Рекомендуется для декоративной подсветки, отличная замена галогенных капсульных ламп.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



3Вт G9 4000К

5Вт G9 3000К

Лампа	Вт	Вт=💡	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Срок службы	EAN-13
LED-JC-standard	1.5	15	12	G4	135	3000	11	37	200	4690612003757
LED-JC-standard	1.5	15	12	G4	135	4000	11	37	200	4690612003290
LED-JC-standard	3	30	12	G4	270	3000	16	45	200	4690612004624
LED-JC-standard	3	30	12	G4	270	4000	16	45	200	4690612004648
LED-JC-standard	5	50	12	G4	450	3000	16	62	200	4690612004655
LED-JC-standard	5	50	12	G4	450	4000	16	62	200	4690612004662

Лампа	Вт	Вт=💡	В	Цоколь	ЛМ	К	мм D	мм H	Срок службы	EAN-13
LED-JCD-standard	2	20	210~240	GY6.35	180	3000	12	39	200	4690612004013
LED-JCD-standard	2	20	210~240	GY6.35	180	4000	12	39	200	4690612003771
LED-JCD-standard	3	30	210~240	G9	270	3000	16	48	200	4690612003764
LED-JCD-standard	3	30	210~240	G9	270	4000	16	48	200	4690612003306
LED-JCD-standard	5	50	210~240	G9	450	3000	16	61	200	4690612004594
LED-JCD-standard	5	50	210~240	G9	450	4000	16	61	200	4690612004631



- мощность
4.2Вт, 6Вт,
8Вт, 10Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
GX53
- цветовая температура
3000 К (теплый)
4000 К (белый)



LED-GX53

Предназначена для замены энергосберегающих люминесцентных ламп GX с цоколем GX53.

Область применения

Для общего и декоративного освещения офисных и жилых помещений. Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- небольшая теплоотдача
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



8Вт GX53 3000К



8Вт GX53 4000К

Лампа	Вт	Вт=💡	В	Цоколь	ЛМ	Темп	Диаметр D	Высота H	Шт.	EAN-13
LED-GX53	4.2	40	210~240	GX53	380	3000	74	24	50	4690612005058
LED-GX53	4.2	40	210~240	GX53	380	4000	74	24	50	4690612005065
LED-GX53	6	60	210~240	GX53	540	3000	74	24	50	4690612005072
LED-GX53	6	60	210~240	GX53	540	4000	74	24	50	4690612005089
LED-GX53	8	75	210~240	GX53	720	3000	74	24	50	4690612005096
LED-GX53	8	75	210~240	GX53	720	4000	74	24	50	4690612005102
LED-GX53	10	100	210~240	GX53	900	3000	74	24	50	4690612005119
LED-GX53	10	100	210~240	GX53	900	4000	74	24	50	4690612005126



- мощность
40Вт, 50Вт, 65Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
E27
E40
- цветовая температура
4000 К (белый)
6500 К (холодный)



LED-HP-PRO

Мощная светодиодная лампа предназначена для замены ламп ДРЛ/ДРВ, а также энергосберегающих ламп большой мощности.

Область применения

Рекомендуется для внутреннего освещения торговых зон, магазинов, складов и т.д. Не предназначена для использования в наружном освещении или в закрытых светильниках.

Особенности:

- тип светодиода – SMD
- энергопотребление на 90% меньше по сравнению с лампой накаливания
- класс энергоэффективности – А
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



50Вт E27 4000К



50Вт E27 6500К

Лампа	Вт	Вт=💡	В	Цоколь	ЛМ	Темп	Диаметр D	Высота H	Шт.	EAN-13
LED-HP-PRO	30	250	210~240	E27	2700	4000	100	191	20	4690612006994
LED-HP-PRO	50	400	210~240	E27	4500	4000	140	255	10	4690612007014
LED-HP-PRO	50	400	210~240	E40	4500	6500	140	263	10	4690612007021
LED-HP-PRO	65	600	210~240	E40	5850	6500	160	290	10	4690612007038



Современный стандарт офисного освещения!

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ ЭМС

не создают электромагнитных помех другим устройствам

ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА

коэффициент пульсации менее 5% позволяет снизить зрительную усталость глаз и увеличить концентрацию внимания

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМА И РАЗМЕР

стандартный цоколь G13 позволяет использовать лампы LED-T8 вместо люминесцентных ламп T8

80
ЛМ/ВТ

ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА

230 В

ПРЯМОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



ПОВОРОТНЫЙ
ЦОКОЛЬ G13

30 000
ЧАСОВ

ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ



- мощность
10Вт, 18Вт, 24Вт
- напряжение
210~240 В
- цоколь
G13
G13R
- цветовая температура
4000 К (белый)
6500 К (холодный)



LED-T8-STANDARD

Линейная светодиодная лампа с матовой и прозрачной стеклянной колбой.

Область применения

Общее освещение общественных и бытовых помещений: магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ. Идеальная замена люминесцентных линейных ламп.

Особенности:

- LED-T8R-standard 10Вт имеет поворотный цоколь, что позволяет использовать лампу в различных светильниках
- тип светодиода – SMD
- коэффициент пульсации менее 5%
- форма и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8
- устойчивы к механическим воздействиям (тряска, вибрация)
- класс энергоэффективности – A
- срок службы – 30 000 часов
- гарантия – 2 года



МОДЕЛЬ	Вт		В				ММ L	ММ D		EAN-13
LED-T8R-standard	10	матовая	210~240	G13	800	4000	600	26	25	4690612002606
LED-T8R-standard	10	матовая	210~240	G13	800	6500	600	26	25	4690612002613
LED-T8-standard	18	матовая	210~240	G13	1440	4000	1200	26	25	4690612003610
LED-T8-standard	18	матовая	210~240	G13	1440	6500	1200	26	25	4690612003627
LED-T8-standard	24	матовая	210~240	G13	1920	4000	1500	26	25	4690612004020
LED-T8-standard	24	матовая	210~240	G13	1920	6500	1500	26	25	4690612004037
LED-T8R-standard	10	прозрачная	210~240	G13	800	4000	600	26	25	4690612007052
LED-T8R-standard	10	прозрачная	210~240	G13	800	6500	600	26	25	4690612007069
LED-T8-standard	18	прозрачная	210~240	G13	1440	4000	1200	26	25	4690612007076
LED-T8-standard	18	прозрачная	210~240	G13	1440	6500	1200	26	25	4690612007083





ШАР прозрачный

Область применения

Основное и декоративное освещение в жилых помещениях, гостиных и кабинетах.

Особенности:

- колба лампы – прозрачная, шарообразной формы
- класс энергоэффективности – E
- срок службы – 1 000 часов

СВЕЧА прозрачная

Область применения

Основное и декоративное освещение в жилых помещениях, гостиных и кабинетах.

Особенности:

- колба лампы – прозрачная, в форме свечи
- класс энергоэффективности – E
- срок службы – 1 000 часов



Лампа	Вт	В	Базис	Форма	ЛМ	мм D	мм H	Шт.	EAN-13
ШАР	40	220~240	E14	ПР	380	45	76	100	4607177994949
ШАР	40	220~240	E27	ПР	380	45	72	100	4607177994956
ШАР	60	220~240	E14	ПР	630	45	76	100	4607177994987
ШАР	60	220~240	E27	ПР	630	45	72	100	4607177994994

Лампа	Вт	В	Базис	Форма	ЛМ	мм D	мм H	Шт.	EAN-13
СВЕЧА	40	220~240	E14	ПР	380	35	98	100	4607177995021
СВЕЧА	40	220~240	E27	ПР	380	35	92	100	4607177995052
СВЕЧА	60	220~240	E14	ПР	630	35	98	100	4607177995045
СВЕЧА	60	220~240	E27	ПР	630	35	92	100	4607177995038



ШАР матовый

Область применения

Основное и декоративное освещение в жилых помещениях, гостиных и кабинетах.

Особенности:

- колба лампы – матовая, шарообразной формы
- класс энергоэффективности – E
- срок службы – 1 000 часов

СВЕЧА матовая

Область применения

Основное и декоративное освещение в жилых помещениях, гостиных и кабинетах.

Особенности:

- колба лампы – матовая, в форме свечи
- класс энергоэффективности – E
- срок службы – 1 000 часов



Лампа	Вт	В	Базис	Форма	ЛМ	мм D	мм H	Шт.	EAN-13
ШАР	40	220~240	E14	МТ	380	45	76	100	4607177995007
ШАР	40	220~240	E27	МТ	380	45	72	100	4607177995014
ШАР	60	220~240	E14	МТ	630	45	76	100	4607177994970
ШАР	60	220~240	E27	МТ	630	45	72	100	4607177994963

Лампа	Вт	В	Базис	Форма	ЛМ	мм D	мм H	Шт.	EAN-13
СВЕЧА	40	220~240	E14	МТ	380	35	98	100	4607177995090
СВЕЧА	40	220~240	E27	МТ	380	35	92	100	4607177995083
СВЕЧА	60	220~240	E14	МТ	630	35	98	100	4607177995069
СВЕЧА	60	220~240	E27	МТ	630	35	92	100	4607177995076



Рефлекторная лампа R39, R50

Область применения

Предназначена для использования в светильниках направленного света, для акцентного и декоративного освещения в жилых помещениях, магазинах, ресторанах, барах, музеях.

Особенности:

- колба матовая, с зеркальным отражающим слоем, имеет форму рефлектора
- зеркальная лампа акцентного освещения
- класс энергоэффективности – E
- срок службы – 1 000 часов



Лампа	Вт	В	Базис	Форма	ЛМ	MM D	MM H	Шт.	EAN-13
R39	30	220~240	E14	MT	360	39	66	100	4607177992822
R50	40	220~240	E14	MT	480	50	87	100	4607177992877
R50	60	220~240	E14	MT	720	50	87	100	4607177992860

Рефлекторная лампа R63

Область применения

Предназначена для использования в светильниках направленного света, для акцентного и декоративного освещения в жилых помещениях, магазинах, ресторанах, барах, музеях.

Особенности:

- колба матовая, с зеркальным отражающим слоем, имеет форму рефлектора
- зеркальная лампа акцентного освещения
- класс энергоэффективности – E
- срок службы – 1 000 часов



Лампа	Вт	В	Базис	Форма	ЛМ	MM D	MM H	Шт.	EAN-13
R63	40	220~240	E27	MT	480	63	102	100	4607177992853
R63	60	220~240	E27	MT	720	63	102	100	4607177992846

JCDR

Область применения

Идеально подходит для акцентного и декоративного освещения в жилых помещениях, магазинах, ресторанах, барах, музеях.

Особенности:

- колба в форме полусферы с дихроичным отражателем и защитным стеклом
- сохраняет постоянную величину светового потока в течение всего срока службы
- класс энергоэффективности – D
- срок службы – 2 000 часов



Лампа	Вт	В	Базис	ЛМ	MM D	MM L	Шт.	EAN-13
JCDR	35	220~240	GU5.3	560	50	49	200	4607177993232
JCDR	50	220~240	GU5.3	900	50	49	200	4607177993256
JCDR	75	220~240	GU5.3	1380	50	49	200	4607177993249

JC

Область применения

Идеально подходит для акцентного и декоративного освещения в жилых помещениях, магазинах, ресторанах, барах, музеях.

Особенности:

- колба в форме капсулы
- сохраняет постоянную величину светового потока в течение всего срока службы
- подходят для использования с диммерами
- класс энергоэффективности – D
- срок службы – 2 000 часов



Лампа	Вт	В	Базис	ЛМ	MM D	MM L	Шт.	EAN-13
JC	10	12	G4	120	9.3	33	1000	4607177998831
JC	20	12	G4	290	9.3	33	1000	4607177998848
JC	35	12	G4	560	9.3	33	1000	4607177998855



- серия
VALENZO
- номинальный ток
10А, 16А
- напряжение
220~240 В
- цвет
белый
- степень защиты
IP20

Серия изделий «VALENZO» для скрытой установки – лучшая по соотношению цены и качества, функциональности и практичности. Оцинкованная металлическая рама, усовершенствованная конструкция крепежных лапок. Изделия данной серии изготовлены из высококачественного негорючего материала – АВС-пластика, что является залогом долговечности и безопасности.

Область применения

Предназначены для открытой проводки

Особенности:

- материал – износостойкий АВС-пластик
- усовершенствованная конструкция крепежных лапок
- возможность установки изделий в 2-х, 3-хместные рамки
- монтажная пластина оцинкованная
- основание розеток – керамика
- основание выключателей – негорючий РС-пластик



Код	МОДЕЛЬ	тип монтажа	Номинальный ток, А	цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
6021	Выключатель 1 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006291
6121	Выключатель 1 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006307
6023	Выключатель 2 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006314
6123	Выключатель 2 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006321
6111	Диммер 600Вт	встроенный	10	белый	20	10	100	4690612006338
6022	Розетка без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006345
6028	Розетка с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006352
6028x	Розетка с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006369
6114	Розетка с з/к с крышкой	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006376
6102	Розетка 2-ая без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006383
6128	Розетка 2-ая с з/к	встроенный	16	белый	20	8	200	4690612006390
6128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006406
6027	Розетка телевизионная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006413
6034	Розетка телефонная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006420
6302Н	Рамка 2-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	10	400	4690612006437
6303Н	Рамка 3-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006444



Классический дизайн, высокое качество и ширина ассортимента делают серию «CLASSICO» популярной среди конечных потребителей.

Область применения

Серия предназначена для скрытой проводки.

Особенности:

- оцинкованное шасси (защита от ржавчины во влажной среде)
- наличие 8 отверстий под винты
- усовершенствованная конструкция крепежных лапок
- возможность установки изделий в 2-х, 3-х местные рамки
- основание розеток – керамика
- основание выключателей – негорючий РС-пластик

- серия
CLASSICO
- номинальный ток
10А, 16А
- напряжение
220~240 В
- цвет
белый
- степень защиты
IP20



Код	МОДЕЛЬ	тип монтажа	Номинальный ток, А	цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
2021	Выключатель 1 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959846
2121	Выключатель 1 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959853
2023	Выключатель 2 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959860
2123	Выключатель 2 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959877
2111	Диммер 600Вт	встроенный	10	белый	20	10	100	4680005959884
2022	Розетка без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959891
2028	Розетка с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959907
2028x	Розетка с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612000978
2114	Розетка с з/к с крышкой	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612002422
2102	Розетка 2-ая без з/к	встроенный	16	белый	20	10	180	4680005959914
2128	Розетка 2-ая с з/к	встроенный	16	белый	20	8	144	4680005959921
2128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	180	4690612000985
2027	Розетка телевизионная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612000411
2034	Розетка телефонная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612000404
2302Н	Рамка 2-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	38	456	4680005959938
2303Н	Рамка 3-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	25	300	4680005959945



- серия
BOLLETO
- номинальный ток
10А, 16А
- напряжение
220~240 В
- цвет
белый
- степень защиты
IP20

Серия изделий «BOLLETO» для открытой установки – лучшая по соотношению цены и качества, функциональности и практичности.

Каждая розетка и выключатель поставляется в комплекте с задней стенкой из негорючего PC-пластика.

Область применения

Предназначены для открытой проводки

Особенности:

- материал – износостойкий АВС-пластик
- основание – негорючий PC-пластик
- монтажная пластина

Серия AQUA – это абсолютная безопасность и надежная защита от попадания пыли и влаги. Все изделия данной серии отличаются особенностью – влагозащищенность, соответствующая стандарту IP44.

Область применения

Предназначена для установки в помещениях с повышенной влажностью. Встроенные защитные манжеты обеспечивают влагозащиту корпуса.

Особенности:

- материал – износостойкий АВС-пластик
- монтажная пластина
- основание – негорючий PC-пластик



- серия
AQUA
- номинальный ток
10А, 16А
- напряжение
220~240 В
- цвет
белый
- степень защиты
IP44



Код	МОДЕЛЬ	тип монтажа	Номинальный ток, А	цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
7021	Выключатель 1 кл.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959747
7121	Выключатель 1 кл. с инд.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959754
7023	Выключатель 2 кл.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959761
7123	Выключатель 2 кл. с инд.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959778
7022	Розетка без з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959785
7028	Розетка с з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959792
7028x	Розетка с з/к со шторками	накладной	16	белый	20	10	200	4690612000954
7102	Розетка 2-ая без з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959822
7128	Розетка 2-ая с з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959839
7128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	накладной	16	белый	20	10	200	4690612000961
7027	Розетка телевизионная	накладной	-	белый	20	10	200	4680005959815
7034	Розетка телефонная	накладной	-	белый	20	10	200	4690612000398

Код	МОДЕЛЬ	тип монтажа	Номинальный ток, А	цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
3100	Выключатель 1 кл.	накладной	10	белый	44	10	200	4690612000428
3200	Выключатель 2 кл.	накладной	10	белый	44	10	200	4690612000435
3110	Розетка с крышкой	накладной	16	белый	44	10	200	4690612000541
3112	Розетка с з/к с крышкой	накладной	16	белый	44	10	200	4690612000459
3113	Розетка 1-ая с з/к со шторками	накладной	16	белый	44	10	200	4690612003450
3123	Розетка 2-ая с з/к со шторками	накладной	16	белый	44	5	100	4690612003467



- номинальный ток
10А, 16А
- напряжение
220~240 В
- цвет
белый
- степень защиты
IP20

Удлинитель бытовые

Область применения

Предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно. Идеально подходят для дома и офиса.

Особенности:

- У – удлинитель бытовой
- УЗ – удлинитель бытовой с заземлением
- корпус – негорючий АВС-пластик
- срок службы – 3 года
- гарантия – 1 год



8133 УЗ-3-3



8143 УЗ-4-3



8033 У-3-3



8045 У-4-5

Код	МОДЕЛЬ	Исполнение	кол-во розеток	длина шнура, м	Номинальный ток, А	IP	шт.	EAN-13
8033	У-3-3	удлинитель	3	3	10	20	40	4680005951796
8035	У-3-5	удлинитель	3	5	10	20	40	4680005951802
8043	У-4-3	удлинитель	4	3	10	20	40	4680005951819
8045	У-4-5	удлинитель	4	5	10	20	40	4680005951826
8133	УЗ-3-3	удлинитель с з/к	3	3	16	20	40	4680005951833
8135	УЗ-3-5	удлинитель с з/к	3	5	16	20	40	4680005951840
8143	УЗ-4-3	удлинитель с з/к	4	3	16	20	40	4680005951857
8145	УЗ-4-5	удлинитель с з/к	4	5	16	20	40	4680005951864

Колодки удлинителя

Область применения

Предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно. Идеально подходят для дома и офиса.

Особенности:

- КУ – колодка удлинителя бытовая
- КУЗ – колодка удлинителя бытовая с заземлением
- корпус – негорючий АВС-пластик
- срок службы – 3 года
- гарантия – 1 год



5140 КУЗ-4



5030 КУ-3



5130 КУЗ-3



5040 КУ-4

- номинальный ток
10А, 16А
- напряжение
220~240 В
- цвет
белый
- степень защиты
IP20

Код	МОДЕЛЬ	Исполнение	кол-во розеток	Номинальный ток, А	IP	шт.	EAN-13
5030	КУ-3	колодка	3	10	20	40	4690612000473
5040	КУ-4	колодка	4	10	20	40	4690612000497
5130	КУЗ-3	колодка с з/к	3	16	20	40	4690612000480
5140	КУЗ-4	колодка с з/к	4	16	20	40	4690612000503

Вилки

Область применения

Предназначены для подключения кабеля к сети.

Исполнение:

- вилка прямая
- вилка прямая с з/к
- вилка косая с з/к

Материал:

- износостойкий АВС-пластик



4140



4142



4152

- номинальный ток
10А, 16А
- напряжение
220~240 В
- цвет
белый
- степень защиты
IP20

Код	МОДЕЛЬ	Номинальный ток, А	цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
4142	Вилка прямая	10	белый	20	25	250	4690612000572
4140	Вилка прямая с з/к	16	белый	20	50	500	4690612000565
4152	Вилка косая с з/к	16	белый	20	30	300	4690612000558



	Тип лампы
Вт	Мощность / Вт
В	Напряжение / В
	Цоколь
	Тип колбы
	Световой поток / лм
	Цветовая температура / К
	Диаметр / мм
	Длина / мм
	Длина / мм
	Ширина / мм
	Высота / мм
	Количество в упаковке / шт.
	Тип упаковки
EAN-13	Штриховой код EAN-13

	Экономия электроэнергии – 90% (продукт класса А)
	Рабочее положение - любое
	Уменьшенная теплоотдача
	Высокая светоотдача
	Высокий уровень цветопередачи
	Применяется с диммером
	Компактные размеры
	Длительный срок службы
	Контроль качества по международным стандартам
	Гарантия 1 год
	Гарантия 2 года
	Гарантия 3 года
	Сертификат таможенного союза

www.asd-electro.ru



Наш партнер в Вашем регионе

